



Overview

Termen de livrare	Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni
-------------------	--

Principal

Gama	ClimaSys
Nume produs	ClimaSys CR
Tip produs sau componenta	Resistance heater
Gama de puteri	150 W
Tensiune de intrare	110...250 V c.a. 50/60 Hz

Suplimentar

Pozitie de operare	Vertical
Temperatura ambientală de functionare	-40...70 °C
Grad de protectie IP	IP20
Certificari produs	VDE UL
Material	Corp extruded aluminium
Inaltime	285 mm
Adancime	80 mm
Adancime	70 mm
Conditii de utilizare	Heaters must be installed with a thermal controller Air sealed enclosure Electrical protection is needed
Mod de fixare	Cu cleme
Suport de montare	Sina DIN 35 mm

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	811,5 g
Înălțimea formei de impachetare 1	6,8 cm
Latimea formei de impachetare 1	8 cm
Lungimea formei de impachetare 1	28,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	12
Greutatea formei de impachetare 2	10,24 kg
Înălțimea formei de impachetare 2	16 cm
Latimea formei de impachetare 2	26 cm
Lungimea formei de impachetare 2	58 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------