


Plafonnier encastré à LED

Plafonnier encastré à LED avec optique à lentille. Puissance du luminaire: 10,7 W, ballast électronique avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 95 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3. Flux lumineux du luminaire: 1190 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 111 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Guidage du flux par optique à lentille carrée pour une efficacité maximale du luminaire, anti-éblouissement parfait et répartition lumineuse en batwing. Corps du luminaire en Polycarbonate (PC) laqué blanc.. Convient pour plafond en plaques de plâtre ; montage sans outil avec deux clips de fixation pour plafonds de 1–25 mm d'épaisseur. Avec serre-fils et bornier à enfichage Luminaire avec câble exempt d'halogène; Dimensions : 170 x 170 x 38 mm, poids : 1 kg.




ZS_MIR_F_MIREL_EB_mini.jpg



ZS_MEL_M_mini_EP.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard



D35587AA_MIRL_MINI_EP_LED1200-840_EVG.Idt (mesure provisoire)

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 1190 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 111 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 00155644 DRV PH XI 20W 540mA 54V F #WH Is CSR
- Température de couleur: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
- Durée de vie utile médiane*:
L95 50000h à 25°C
L90 75000h à 25°C
L90 100000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 10,7 W Facteur de puissance = 0,95
- Equipement: EVG
- Catégorie de maintenance: C - Réflecteur fermé sur le haut