

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS

PL INT SF 600 V 42W 840 UGR19

PANEL INTEGRATED SURFACE UGR19 | Corpuri de iluminat cu panou montat la suprafață cu nivel mic al reflexiei, pentru sisteme de plafon de 600 x 600 mm și 1200x300



Zone de utilizare

- Înlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente
- Birouri, săli de conferințe
- Zone de recepție, holuri, coridoare, lifturi

Beneficii produs

- Puterea luminoasă ridicată reduce numărul total de panouri pe instalație
- Bună reducere a reflexiei (UGR < 19)
- Lumină cu licărire redusă datorită unui dispozitiv electronic special de control
- Instalare ușoară și rapidă
- Economii de energie datorită eficienței sistemului de 120 lm/W
- Garanție 5 ani

Caracteristici produs

- Driver integrat
- Durată de funcționare (L70/B50): până la 72.000 h (la 25 °C)
- Durată de viață (L80/B10): până la 50.000 h (la 25 °C)

DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE


Putere nominală	42,00 W
Tensiune nominală	220...240 V
Frecvență rețea	50 Hz
Curent nominal	180,000 mA
Șoc de curent la anclanșare	0,19 A
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A	16
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctori C10 A	13
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A	21
Clasă de protecție	II

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	4410 lm
Eficiență luminoasă	105 lm/W
Temperatura culorii	4000 K
Indice de redare a culorilor Ra	80
Unghiul fasciculului	90 °

Dimensiuni și greutate

Lungime	595,00 mm
Lățime	595,00 mm
Înălțime	32,00 mm
Greutate produs	2800,00 g



PL INT SF 600 V 840

MATERIALE ȘI CULORI

Culoare produs	Alb
Culoarea carcasei	Alb

Material corp	Aluminum
---------------	----------

APLICARE ȘI MONTARE

Tip de protecție	IP20
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Nu
Mediu de utilizare	Interior
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu






DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de ieșire	150 mA
------------------	--------

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Modul LED înlocuibil	De consumatorul final
----------------------	-----------------------

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate	Nume document
 Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță	PL INT SF 600/1200 V 840
 Informații tehnice suplimentare	PL INT SF 600/1200 V 840
 Informații juridice	PANEL INTEGRATED V
 Informații juridice	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Declarații de conformitate	PANEL INTEGRATED V

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4099854188473	Cutie pliabilă 1	617 mm x 45 mm x 618 mm	3238.00 g	17.16 dm ³
4099854242571	Cutie de expediere 3	637 mm x 157 mm x 649 mm	10722.00 g	64.91 dm ³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.

