



LEDINAIRE Waterproof

WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN

LEDINAIRE Waterproof, (in brown Eco Packaging), 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Simetric, Opal, IP66, IK08

Gama Ledinaire rezistentă la apă (WT060) conține o selecție de aparate de iluminat cu LED standard populare, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficiență energetică și accesibilă. Ledinaire permite o instalare simplă și rapidă, cu posibilitate opțională de cablare dintr-un aparat de iluminat în următorul.

Catalog de date

Informații generale		Indice de redare a culorilor (IRC)	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Număr de unități de echipament	1 unitate	Unghi de distribuție sursă de lumină	120°
Balast inclus	Da	Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Etichetă de service	Nu	Tip de sistem optic	Simetric
Lighting Technology	LED	Lăime fascicul de lumină corp de iluminat	120°
Tier	Valoare	Indice unificat de orbire CEN	26
Clasă de înținerire	Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparable, nereparabil	Funcționare și sistem electric	
Perioadă de garanție	5 ani	Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Scor de sustenabilitate	-	Frecvență linie	50 or 60 Hz
Date tehnice lumină		Curent de pornire	3 A
Flux luminos	3.600 lm	Timp pornire	0,101 ms
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Consum de curent	30 W
Randament luminos (nominal) (nom.)	120 lm/W	Factor de putere (fracție)	0.9
		Conexiune	Unitate de conectare cu 2 pini
		Cablu	-

LEDINAIRE Waterproof

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	45
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Deformare armonică totală	20 %

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformatoare	Unitate de alimentare electrică (Pomiti/Oprit)
Interfață de comandă	-
Flux luminos constant	Nu
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Policarbonat
Material reflector	Policarbonat
Material sistem optic	Policarbonat
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Material de fixare	Oel inoxidabil
Culoare carcasă	Gri
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	1.201 mm
Lățime totală	69 mm
Înălțime totală	59 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	59 x 69 x 1201 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Greutate netă (bucată)	0,560 kg

Aprobare și aplicație

Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-

Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
În conformitate cu RoHS	Da
Performanță la temperatura ambiantă Tq	25 °C
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	1,6
Interval temperatură ambiantă	De la -20 până la +45 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	<5
Toleranță consum de energie	+/-10%
Abaterea standard la potrivirea culorilor (elipsa MacAdam)	SDCM≤5

Performanță în timp (conformitate IEC)


Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Între inere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h	L70
Între inere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 75.000 h	-

Date despre produs

Nume comandă produs	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN
Numele complet al produsului	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN
Full EOC	871016336009699
Cod de comandă	36009699
Număr material (12NC)	911401876680
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8710163360096
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8710163360218

Cote

WT060C



Tip	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
L1200	69	69	69	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201

LEDINAIRE Waterproof

