



FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS

Spot Round 6W 830 SYM24 BK

Spot Round | Spot architectural de perete cu emisie simplă și dublă, care garantează iluminarea perfectă a oricărui punct al suprafeței și optică interschimbabilă



Zone de utilizare

- Zone publice
- Iluminat arhitectural
- Iluminat cu efect decorativ al pereților
- Iluminat de fațade și clădiri

Beneficii produs

- Carcasă din aluminiu de înaltă calitate
- Spot mic pentru iluminare precisă
- Design funcțional și minimalist
- O reproducere de calitate a culorilor face din acest produs o soluție ideală pentru un iluminat atractiv

Caracteristici produs

- Design modern minimalist
- Durată de viață (L80/B50): până la 50.000 h (la 25 °C)
- Temperatura culorii: 3.000 K, 4.000 K
- Clasă de protecție: IP65
- Rezistență la impact: IK06



Date tehnice

DATE ELECTRICE


Putere nominală	6,00 W
Tensiune nominală	220...240 V
Frecvență rețea	50...60 Hz
Curent nominal	33,000 mA
Timp șoc de curent la anclanșare T_{h50}	1.12 μ s
Factor de putere λ	> 0,90
Distorsiune armonică totală	< 20 %
Clasă de protecție	I

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	480 lm
Eficiență luminoasă	80 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
Culoare lumină (denumire)	Alb cald
Indice de redare a culorilor Ra	80
Abatere standard a asocierii culorilor	< 5 sdcn
Parametru licărire (Pst LM)	<1
Parametru efect stroboscop (SVM)	<0,4
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778	RG1
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62471	RG1
Unghiul fasciculului	24 °

Dimensiuni și greutate

Lungime	90,00 mm
Lățime	120,00 mm
Înălțime	140,00 mm
Greutate produs	680,00 g



AR SPOT1 RD V 6W 830 SYM15
BK ON

MATERIALE ȘI CULORI

Culoare produs	Negru
Culoarea carcasei	Negru
Material corp	Aluminum
Material de acoperire	Sticlă
Material de suprafață emițător de lumină	Sticlă
Testare bazată pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12	650 °C
Conținut de mercur	0,0 mg

APLICARE ȘI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale	-40...+40 °C
Interval de temperatură la depozitare	-40...+80 °C
Tipul racordului	Bornă cu șurub, 3 poli
Tip de protecție	IP65
Clasa de protecție IK (rezistență la șocuri)	IK06
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Nu
Tip de montare	Aparent
Mediu de utilizare	Exterior
Cu sursă de lumină	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu

Durată de viață

Durată de viață L80/B10 la 25 °C	50000 h ¹⁾
Durată de viață L80/B50 la 25 °C	50000 h
Număr de cicluri de comutare	100000

¹⁾ t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent nominal de ieșire	300 mA
Curent de ieșire	300 mA









CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Standarde	CE / EAC / UKCA / ENEC
Protecție la lovirea cu mingea	Nu
Modul LED înlocuibil	Nu se poate înlocui

ECHIPAMENTE / ACCESORII

- Panou de acoperire a bornei CA inclus
- Șuruburi de montare incluse

DESCĂRCARE DATE

	Documente și certificate	Nume document
	Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță	AR SPOT
	Informații juridice	Safety Insert G11205497
	Informații juridice	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informații juridice	AR SPOT
	Informații juridice	AR SPOT
	Declarații de conformitate	AR SPOT CEIL
	Declarații de conformitate UKCA	UKCA declaration Archi Spot/Ceiling
	Certificate	ENEC certificate Archi Spot/Ceiling
	Fișiere de design fotometric și de iluminat	Nume document
	Fișier IES (IES)	AR SPOT1 RD V 6W 830 SYM24 BK ON
	Fișier LDT (Eulumdat)	AR SPOT1 RD V 6W 830 SYM24 BK ON

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4099854625305	Cutie pliabilă 1	132 mm x 102 mm x 147 mm	750.00 g	1.98 dm ³
4099854625312	Cutie de expediere 12	324 mm x 279 mm x 311 mm	9530.00 g	28.11 dm ³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.