



FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS

Spot Round 12W 830 SYM24 BK

Spot Round | Spot architectural de perete cu emisie simplă și dublă, care garantează iluminarea perfectă a oricărui punct al suprafeței și optică interschimbabilă



Zone de utilizare

- Zone publice
- Iluminat architectural
- Iluminat cu efect decorativ al pereților
- Iluminat de fațade și clădiri

Beneficii produs

- Carcasă din aluminiu de înaltă calitate
- Spot mic pentru iluminare precisă
- Design funcțional și minimalist
- O reproducere de calitate a culorilor face din acest produs o soluție ideală pentru un iluminat atractiv

Caracteristici produs

- Design modern minimalist
- Durată de viață (L80/B50): până la 50.000 h (la 25 °C)
- Temperatura culorii: 3.000 K, 4.000 K
- Clasă de protecție: IP65
- Rezistență la impact: IK06



Date tehnice

DATE ELECTRICE


Putere nominală	12,00 W
Tensiune nominală	220...240 V
Frecvență rețea	50...60 Hz
Curent nominal	58,000 mA
Timp șoc de curent la anclanșare T_{h50}	7.8 μ s
Factor de putere λ	> 0,90
Distorsiune armonică totală	< 20 %
Clasă de protecție	I

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	960 lm
Eficiență luminoasă	80 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
Culoare lumină (denumire)	Alb cald
Indice de redare a culorilor Ra	80
Abatere standard a asocierii culorilor	< 5 sdc _m
Parametru licărire (Pst LM)	<1
Parametru efect stroboscop (SVM)	<0,4
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778	RG1
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62471	RG1
Unghiul fasciculului	24 °

Dimensiuni și greutate

Lungime	90,00 mm
Lățime	120,00 mm
Înălțime	230,00 mm
Greutate produs	980,00 g



AR SPOT2 RD V 12W 830 SYM15
BKON

MATERIALE ȘI CULORI

Culoare produs	Negru
Culoarea carcasei	Negru
Material corp	Aluminum
Material de acoperire	Sticlă
Material de suprafață emițător de lumină	Sticlă
Testare bazată pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12	650 °C
Conținut de mercur	0,0 mg

APLICARE ȘI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale	-40...+40 °C
Interval de temperatură la depozitare	-40...+80 °C
Tipul racordului	Bornă cu șurub, 3 poli
Tip de protecție	IP65
Clasa de protecție IK (rezistență la șocuri)	IK06
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Nu
Tip de montare	Aparent
Mediu de utilizare	Exterior
Cu sursă de lumină	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu

Durată de viață

Durată de viață L80/B10 la 25 °C	50000 h ¹⁾
Durată de viață L80/B50 la 25 °C	50000 h
Număr de cicluri de comutare	100000

¹⁾ t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent nominal de ieșire	300 mA
Curent de ieșire	300 mA

CERTIFICATE ȘI STANDARDE









Standarde	CE / EAC / UKCA / ENEC
-----------	------------------------



Protecție la lovirea cu mingea	Nu
Modul LED înlocuibil	Nu se poate înlocui

ECHIPAMENTE / ACCESORII

- Panou de acoperire a bornei CA inclus
- Șuruburi de montare incluse

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate	Nume document
 Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță	AR SPOT
 Informații juridice	Safety Insert G11205497
 Informații juridice	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Informații juridice	AR SPOT
 Informații juridice	AR SPOT
 Declarații de conformitate	AR SPOT CEIL
 Declarații de conformitate UKCA	UKCA declaration Archi Spot/Ceiling
 Certificate	ENEC certificate Archi Spot/Ceiling

Fișiere de design fotometric și de iluminat	Nume document
 Fișier IES (IES)	AR SPOT2 RD V 12W 830 SYM24 BKON
 Fișier LDT (Eulumdat)	AR SPOT2 RD V 12W 830 SYM24 BKON

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4099854625480	Cutie pliabilă 1	132 mm x 102 mm x 242 mm	1049.00 g	3.26 dm ³

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4099854625497	Cutie de expediere 10	529 mm x 279 mm x 259 mm	11125.00 g	38.23 dm ³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.