



CoreLine Malaga LED

ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH

CoreLine Malaga LED small - -

Familia Coreline Malaga LED este formată din aparate de două dimensiuni diferite și folosește un motor LED Philips cu design standardizat, ca sursă de lumină, și un balast Philips Xitanium pentru exterior cu valoare de ieșire fixă (nedimabil). Calitate pe care vă puteți baza. În același timp, investiția într-un aparat de iluminat CoreLine Malaga LED se situează la același nivel de preț ca un aparat de iluminat vechi SON-T, dacă includem și prima lampă. Deoarece motorul de lumină LED din CoreLine Malaga LED va fi același pe toată durata de viață a aparatului de iluminat, doar prin economisirea multiplexului înlocuirii de lămpi necesare SON-T, vă veți amortiza investiția. Ușurința în instalare se obține datorită garniturii de etanșare extinse; aparatul de iluminat nu trebuie demontat pentru a cupla cablul de alimentare. În același timp, difuzorul de sticlă plată poate fi îndepărtat, pentru a permite accesul la balast, atunci când sunt necesare lucrări de întreținere. Analizarea funcțiilor și caracteristicilor produsului, face ca alegerea CoreLine Malaga LED să fie o decizie ușoară. Ca membru al familiei CoreLine, Malaga LED este disponibil rapid și simplu prin intermediul partenerilor Philips situați aproape de dumneavoastră. CoreLine Malaga LED a fost proiectat cât mai eficient, cu aceleași performanțe ca aparatele de iluminat SON-T 50, 70, 100 și 150W pe care le înlocuiește. Asigurați-vă cantitatea potrivită de lumină la locul potrivit. Optica cu fascicul mediu (DM) oferă o distribuție eficientă pe drum. Combinația are drept rezultat economii de energie interesante, care reduc semnificativ costurile de operare. Reducerea energiei cu 50% este posibilă în mod realist. Sunt disponibile versiuni speciale cu mai multe opțiuni. Deoarece acestea sunt speciale și sunt fabricate numai pentru comenzi primite, aceste oferte au un termen de livrare mai lung. Opțiunile disponibile sunt:

- Optică cu fascicul larg (DW);
- Dispozitiv de protecție la supratensiune adăugat 10kV (SRG10);
- Finisaj cu vopsea rezistentă în mediu salin Marine Salt Protection (MSP);
- Fotocelula Micro Mini Pro 35 Lux;
- Siguranță încorporată 6A;
- Echipare cu cablu de 3 metri (H07RN-F);

Nu toate aceste opțiuni pot fi întotdeauna combinate între ele. Vă rugăm să consultați partenerul Philips cel mai apropiat de dumneavoastră pentru detalii sau întrebări.

CoreLine Malaga LED

Catalog de date

General Information

Clasă de protecție IEC	-
Marcaj CE	CE mark
Material	Aluminum
Unghi	-
Culoare accesoriu	ALU
Cod familie de produse	BRP101 [CoreLine Malaga LED small]

Operating and Electrical

Tensiune de intrare	- V
Frecvență de intrare	- Hz

Mechanical and Housing

Lungime totală	275 mm
Lățime totală	91 mm
Înălțime totală	76 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	76 x 91 x 275 mm (3 x 3.6 x 10.8 in)


Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	-
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	-

Product Data

Cod complet produs	871951462707900
Nume comandă produs	ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH
EAN/UPC – Produs	8719514627079
Cod de comandă	62707900
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
Material SAP	910925868646
Greutate netă SAP (bucată)	1,075 kg

Cote



AluRoad ZRP220

