

# DISPOZITIV DE DEZINFECȚIE CU LUMINĂ ULTRAVIOLETĂ UV-C

## LBA 8W-P - 2X55W-P

cu montare pentru PERETE.

### DOMENII UTILIZARE



Medical

Alimentar

HoReCa

Zootehnic

Veterinar

Cosmetic

Educațional

Casnic

Office

### MICROORGANISME DISTRUSE

bacterii, virusuri, spori de mucegai, drojdii, alge, protozoare.



### OPȚIUNI LIVRARE

LBA		1x		55W		-P		-Bt		-CT	
Tipul dispozitivului		Nr. tuburi		Putere electrică		Tip montare		Tip tub UV-C		Accesorii opționale*	
A	Vopsit alb în câmp electrostatic	1	1 tub UV-C	55W	Tub UV-C 55W	P	Perete	Bt	BIOCOMP teflon	CT	Contor timp
				30W	Tub UV-C 30W			B	BIOCOMP	PZ	Programator zilnic
				15W	Tub UV-C 15W			Ph	Philips	PD	Programator digital
				8W	Tub UV-C 8W					DT	Dispozitiv pornire cu telecomandă

\*se achiziționează separat de produs

Model dispozitiv	Suprafața dezinfectată	Dimensiuni dispozitiv [mm]
LBA 2x55W-P	45 m <sup>2</sup>	928 x 158 x 60
LBA 55W-P	22 m <sup>2</sup>	930 x 120 x 50
LBA 2X30W-P	24 m <sup>2</sup>	928 x 158 x 60
LBA 30W-P	12 m <sup>2</sup>	930 x 120 x 50
LBA 2X15W-P	12 m <sup>2</sup>	470 x 178 x 60
LBA 15W-P	6 m <sup>2</sup>	472 x 120 x 50
LBA 8W-P	3 m <sup>2</sup>	320 x 94 x 40

## RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:



**Se interzice intrarea în contact vizual direct cu tuburile biocide UV-C în funcțiune, fără măsuri de protecție speciale (ochelari, mănuși), conform Manualului de utilizare.**

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Prevăzut cu 1-2 tuburi generatoare de lumină ultravioletă UV-C (lungime de undă 253,7nm);
- Tuburile "Bt" sunt marcă proprie BIOCOMP și sunt dotate cu protecție din teflon, pentru a preveni împrăștierea cioburilor în cazul spargerii accidentale;
- Timpul de funcționare eficientă a tuburilor biocide până la reducerea luminii UV-C cu 15%: minim 9.000 ore;
- Tip montare: prindere pentru perete;
- Dotat cu un sistem de orientare care asigură rotirea dispozitivului cu aprox. 180° în plan vertical și
- posibilitatea orientării fluxului luminii UV-C în direcția dorită.
- Dispozitivul de dezinfecție cu lumină ultravioletă UV-C se fixează pe perete la înălțimea de minim 2m, prin intermediul a două dibluri cu holtșuruburi;
- Alimentare: 220V/50Hz, la priză cu împământare;
- Lungime cablu alimentare: 3m (sau conform specificații utilizator);
- Clasa de protecție electrică I, IP20;
- Produsul este însoțit de Manual de Utilizare în limba română, Certificat de Garanție, Declarație de Conformitate, Certificat DEKRA Germania ISO 9001: 2015;
- Garanție: 4 ani.

