

# DISPOZITIV DE DEZINFECȚIE CU LUMINĂ ULTRAVIOLETĂ UV-C LBA 30W-T, 55W-T

cu montare pe TAVAN prin intermediul a două cabluri inox

## DOMENII UTILIZARE



Medical



Alimentar



HoReCa



Zootehnic



Veterinar



Cosmetic



Educațional



Casnic



Office

## MICROORGANISME DISTRUSE

bacterii, virusuri, spori de mucegai, drojdii, alge, protozoare.



## OPȚIUNI LIVRARE

LBA		1x		55W		-T	-Bt	-CT			
Tipul dispozitivului		Nr. tuburi		Putere electrică		Tip montare	Tip tub UV-C		Accesorii opționale*		
A	Vopsit alb în câmp electrostatic	1	1 tub UV-C	55W	Tub UV-C 55W	T	Tavan	Bt	Biocomp teflon	CT	Contor timp
				30W	Tub UV-C 30W			B	Biocomp	DT	Dispozitiv pornire cu telecomandă
								Ph	Philips		

\*se achiziționează separat de produs

Model dispozitiv	Volum de aer dezinfectat	Dimensiuni dispozitiv [mm]
LBA 55W-T	55 m <sup>3</sup> - 140 m <sup>3</sup>	930 x 120 x 50
LBA 30W-T	30 m <sup>3</sup> - 90 m <sup>3</sup>	930 x 120 x 50

## RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:



**Aceste dispozitive sunt special concepute pentru a fi utilizate în deplină siguranță în prezența omului, respectând instrucțiunile de montare din Manualul de utilizare.**

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Prevăzut cu un tub generator de lumină UV-C (lungime de undă 253,7nm);
- Tuburile "Bt" sunt marca proprie BIOCAMP și sunt dotate cu protecție din teflon, pentru a preveni împrăștierea cioburilor în cazul spargerii accidentale;
- Timpul de funcționare eficientă a tuburilor biocide până la reducerea luminii UV-C cu 15%: 9.000 ore;
- Tip montare: pe tavan prin intermediul a două cabluri inox de 50 cm (sau conform specificații utilizator);
- Alimentare: 220V/50Hz, la priză cu împământare;
- Lungime cablu alimentare: 3 m (sau conform specificații utilizator);
- Clasa de protecție electrică I, IP20;
- Produsul este însoțit de Manual de Utilizare în limba română, Certificat de Garanție, Declarație de Conformitate, Certificat DEKRA Germania ISO 9001: 2015;
- Garanție: 4 ani.

