

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Intrerupator 16A 1m, surub, lamp indic, alb

NU316118S

Principal

Gama De Produse	Noua Unica
Tip Produs Sau Componenta	Intrerupator
Prezentare Dispozitiv	Mecanism cu placa centrala
Tip Tehnologie	Electromecanic
Funcție De Comutare	Simplu
Numar De Clapete	1
Aplicatie A Dispozitivului	Control lumini
Echipament Furnizat	LED
Culoare	Alb (RAL 9003)
Tip De Ambalaj	Flow-pack

Suplimentar

Curent Nominal	16 A
[Ue] Tensiune Nominala	250 V
Tip Retea Electrica	C.a.
Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
Durabilitate Electrica	5000 cic 20000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta De Izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate Dielectrica	2000 V
Capacitatea De Rupere La Sarcina Minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Conditii De Utilizare	Interior
Distanța De Deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapeta
Numar Module	1 modul
Lampa De Veghe	LED, culoare: chihlimbar, consum de curent: 0.15 mA, crestere temperatură: 15 °C LED, culoare: rosu, consum de curent: 1.5 mA, crestere temperatură: 15 °C
Conexiuni - Borne	Borne cu surub
Sectiune Cablu	0...4 mm ² rigid cablu 0...4 mm ² flexibil cablu
Material	ASA + PC: capac mecanism ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
Finisare Suprafata	Lucios

Tratament Specific – Integrat In Material	Netratat
Mod De Fixare	Clipsare
Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm
Adancime	34,25 mm
Adancime De Montaj	21,15 mm
Greutate Neta	0,0239 kg
Temperatura Ambientala De Functionare	-5...40 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-5...50 °C
Standarde	EN 60669-1 Directiva de joasa tensiune EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Certificari Produs	UE AENOR EAC NF VDE
Rezistenta La Agenti Chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad De Protectie Ip	IP4X
Grad De Protectie Ik	IK04
Caracteristica De Mediu	Decolorant Sapun lichid Benzina Alcool Acetona Fluid de curatare a geamurilor Ulei Rezistent UV

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	3,500 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	2,250 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	4,500 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	22,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	20
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	8,200 cm

Latime A Doua Forma De Impachetare	17,700 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	18,500 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	510,000 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S04
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	400
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	60,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	10,200 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Ambalare sustenabilă Transparență RoHS/REACH

Performanța resurselor

Sustainable Packaging

Echipament sustenabil

Conform Reach Fără Svhc

Fără Metale Grele Toxice

Fără Mercur

Informații Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificări și standarde

Regulamentul Reach [Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue Conform
[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China [Declaratia RoHS China](#)
Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport De Mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale