


Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Intrerupator jaluzele 10A 1m alb

NU310818SC

Principal

Gama	Noua Unica
Aplicatie A Dispozitivului	Control
Tip Produs Sau Componenta	Comutator pentru jaluzele cu rola
Prezentare Dispozitiv	Mecanism cu placa centrala
Curent Nominal	10 AX
[Ue] Tensiune Nominala	250 V
Tip Retea Electrica	C.a.
Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
Mod De Fixare	Clipsare
Culoare	Alb (RAL 9003)
Culoare Principala	Alb

Suplimentar

Montare Dispozitiv	Incastrat
Numar Module	1 modul
Tip Tehnologie	Electromecanic
Actuator	Clapeta
Numar De Clapete	2
Funcție De Comutare	Cap scara
Aplicatie Comutator	Jaluzele/stor
Numar De Poli	1
Tip Si Compozitie Contacte	1 C/O
Blocare Mecanica	Interblocaj sus/jos
Curent Nominal Intrerupt	2,5 A pentru motor
Distanta De Deschidere	> 3 mm
Lampa De Veghe	Fara LED
Marcaj	Jos UP
Conexiuni - Borne	Borne cu surub
Sectiune Cablu	2,5 mm ² flexibil cablu 1,5...2,5 mm ² flexibil cablu 2,5 mm ² rigid cablu 1,5...2,5 mm ² rigid cablu

Capacitatea De Rupere La Sarcina Minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Durabilitate Electrica	10000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta De Izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate Dielectrica	2000 V
Material	ASA + PC: capac mecanism ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
Standarde	Directiva de joasa tensiune EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica EN 60669-1
Certificari Produs	ISI UE
Temperatura Ambientala De Functionare	-5...40 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-5...40 °C
Adancime De Montaj	31,5 mm
Adancime	40,6 mm
Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm
Greutate Neta	0,036 kg

Mediu

Grad De Protectie Ik	IK04
Grad De Protectie Ip	IP4X
Caracteristica De Mediu	Fluid de curatare a geamurilor Sapun lichid Acetona Rezistent UV Ulei Decolorant Benzina Alcool

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	2,300 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	4,000 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	4,500 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	25,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	6,500 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	12,300 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	18,600 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	304,000 g

Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S04
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	360
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	60,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	11,594 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparență în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Ambalare sustenabila Transparență RoHS/REACH

Performanța resurselor

Sustainable Packaging

Echipament sustenabil

Conform Reach Fără Svhc

Fără Metale Grele Toxice

Fără Mercur

Informații Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificări și standarde

Regulamentul Reach

[Declarația REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform

[Declarația RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declarația RoHS China](#)

Declarația proactivă RoHS China (în afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate

Nu sunt necesare operații de reciclare speciale