


Fișă tehnică produs

Specificatii



Canalis - Cofret Derivatie Sigurante Nf - T00 - 160 A - 3L + N + Pe

KSB160SE4

Principal

Gama De Produse	Canalis
Compatibilitate Gama	Canalis (KT) jgheaburi sistem de bare Canalis (KS) jgheaburi sistem de bare
Tip Produs Sau Componenta	Unitate divizor
Busbar Trunking Compatibility	Canalis KS busbar trunkingconectare Canalis KT busbar trunking cu KS tip conectare
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	160 A la 35 °C
Protection Type	fuse izolator: pentru aM blade type fuzibil00 - 160 A conformitate cu NF fuse izolator: pentru gG blade type fuzibil00 - 160 A conformitate cu NF
Echipament Furnizat	fuse se comandă separat
Mod De Montare	Conectare cu polaritate fixa
Polaritate Unitate Divizor	3L+N+PE
Culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentar

Aplicatie A Dispozitivului	Medium power distribution
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	230...690 V depending on protective device
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	6,8 kV
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	690 V depending on protective device
Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
Conexiune Electrica	Copper cable lug - ISO63 70 mm ² flexibil Copper cable lug - ISO63 70 mm ² rigid
Partea De Deschidere A Usii/ Capacului	Dreapta
Mod De Deconectare Unitate Divizor	Prin deschiderea usii
Standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Material Corp	Metal
Latime	482 mm
Adancime	207 mm
Depth (Door Open)	577.5 mm
Inaltime	332 mm
Greutate Neta	11 kg

Mediu

Sistem De Legare La Pamant	TT TN-S IT
Grad De Protectie Ip	IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad De Protectie Ik	IK08 conforming to IEC 62262

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	26,0 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	34,0 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	49,0 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	9,6 kg
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	P12
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	8
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	71,0 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	80,0 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	120,0 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	93,0 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparență în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Transparență RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓ Conform Reach Fara Svhc

✓ Fara Metale Grele Toxice

✓ Fara Mercur

✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform

[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Weee

În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Profil Circularitate

Nu sunt necesare operații de reciclare speciale