



Principal

Gama de produse	Canalis
Compatibilitate gama	KT busbar trunking KS busbar trunking
Tip produs sau componenta	Unitate divizor
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingconectare Canalis KT busbar trunking with KS type plug-in
[Ie] curent nominal de utilizare	100 A la 35 °C
Protection type	fuse izolator: pentru aM blade type fuzibil00 - 100 A conformitate cu NF fuse izolator: pentru gG blade type fuzibil00 - 100 A conformitate cu NF
Echipament furnizat	fuse se comandă separat
Mod de montare	Conectare cu polaritate fixa
Polaritate unitate divizor	3L+N+PE
Culoare	White (RAL 9001)

Suplimentar

Domeniu de utilizare al dispozitivului	Medium power distribution
[Ue] tensiune nominala de functionare	230...690 V depending on protective device
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6,8 kV
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V depending on protective device
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Conexiune electrica	Copper cable lug - ISO63 35 mm ² flexibil Copper cable lug - ISO63 50 mm ² rigid
Door/Cover opening side	Right
Mod de deconectare unitate divizor	Prin deschiderea usii
Standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Material corp	Plastic

Latime	444 mm
Adancime	128 mm
Depth (door open)	577.5 mm
Inaltime	220 mm
Greutate neta	5 kg

Mediu

Sistem de legare la pamant	TT TN-S IT
Grad de protectie IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conforming to IEC 62262

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	3,593 kg
Inaltimea formei de impachetare 1	19 cm
Latimea formei de impachetare 1	24 cm
Lungimea formei de impachetare 1	45,5 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------