



Principal

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Gama de produse | Canalis |
| Tip produs sau componenta | Busbar trunking |
| Descriere bara colectoare | Lungime flexibila |
| Compatibilitate produs | KBA |
| Tip modificare directie | 3 dimensions |
| [Ie] curent nominal de utilizare | 40 A at 35 °C |

Suplimentar

| | |
|---|--|
| Domeniu de utilizare al dispozitivului | Iluminare Power socket distribution |
| Limita de stres termic | 900 kA ² .s |
| Camp magnetic radiat maxim | 2 pT |
| [Ue] tensiunea de functionare | 230...400 V |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 4 kV |
| [Ui] tensiunea nominala de izolatie | 690 V |
| [Icw] curent nominal admisibil de scurta durata | 0,94 kA |
| [Ipk] curent nominal de tinere la varf | 9,6 kA |
| THDI | 0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A |
| Frecventa retea electrica | 50/60 Hz |
| Tip de control | Fara |
| Numarul circuitelor | 1 |
| Mod de montare | Cu cleme |
| Standarde | IEC 61439-6 IEC 60439-2 |
| Latime | 2,14 m |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

| | |
|---------------|------------------|
| Adancime | 30 mm |
| Inaltime | 46 mm |
| Lungime | 2 m |
| Culoare | White (RAL 9003) |
| Greutate neta | 105 g |

Mediu

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Grad de protectie IP | IP55 conformitate cu SR EN 60529 |
| Grad de protectie IK | IK06 conformitate cu IEC 62262 |
| Temperatura ambientala de utilizare | 0...35 °C fără declarare |

Packing Units

| | |
|--|---------|
| Tip unitate a formei de impachetare 1 | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Greutate colet(Lbs) | 1,72 kg |
| Inaltimea formei de impachetare 1 | 6 cm |
| Latimea formei de impachetare 1 | 44 cm |
| Lungimea formei de impachetare 1 | 61 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 2 | P06 |
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 10 |
| Greutatea formei de impachetare 2 | 24 kg |
| Inaltimea formei de impachetare 2 | 69 cm |
| Latimea formei de impachetare 2 | 80 cm |
| Lungimea formei de impachetare 2 | 60 cm |

Offer Sustainability

| | |
|--|--|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Conform REACH fara SVHC | Da |
| Directiva RoHS UE | Conform Declaratia RoHS UE |
| Fara metale grele toxice | Da |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China) |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |
| WEEE | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |
| Prezenta halogen | Produs fara halogen |

Garanție contractuală

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|