


Fișă tehnică produs

Specificatii



Canalis - Lungime Dreapta - 400 A - 5 M - 10 Trape Derivative



KSA400ED45010

Principale

Gama	Canalis
Nume Scurt Al Dispozitivului	KSA
Tip Oferta	Classic
Tip Produs Sau Componenta	Jgheaburi sistem de bare
Descriere Bara Colectoare	Horizontal distribution length
Compatibilitate Produs	Canalis KSA busbar trunking 400 A
Material Bara	Aluminiu
Polaritate Canal De Bara Colectoare	3L + N + PE
Numarul De Puncte De Prindere	10
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	400 A la 35 °C
Grad De Protectie Ip	IP55 conformitate cu SR EN 60529
Mod De Montare	Cu suruburi
Tip Dimensiune	Fix
Lungime	5 m
Culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentare

Numar De Poli	4
Pozitie Neutrlui	Up
Pozitie De Montare	Orizontal
[Ue] Tensiune Nominala	230...690 V
Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	8 kV
[Ui] Tensiunea Nominala De Izolatie	690 V
[Icw] Curent Nominal Admisibil De Scurta Durata	18,8 kA
[Ipk] Curent Nominal De Tinere La Varf	49,2 kA
Conexiune Electrica	Lubricated sliding contact
Latime	54 mm
Inaltime	146 mm
Greutate Neta	32,85 kg

Intervalul Unitatilor Tap-Off	1000 mm
Camp Magnetic Radiat	1 μ T
Limita De Stres Termic	354000 kA ² .s
Thdi	0...15 % 400 A 15...33 % 315 A 33...100 % 250 A
Cadere De Tensiune Maxima	<0,022 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,022 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,021 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,018 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long
Standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Mediu

Grad De Protectie Ik	IK08 conformitate cu IEC 62262
Temperatura Ambientala De Utilizare	35 °C (fără declasare) 55 °C (cu)

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	17,000 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	7,200 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	511,000 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	31,000 kg
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	PAL
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	20
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	47,500 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	64,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	520,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	642,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
-----------------	---------

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezintă angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența privind impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.



Transparență RoHS/REACH

Echipament sustenabil

✓ Conform Reach Fără Svhc

✓ Fără Metale Grele Toxice

✓ Fără Mercur

✓ Informații Privind Scutirea De La Rohs Da

✓ Produs Fără Halogen

Certificări și standarde

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform

[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Weee

În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Profil Circularitate

Nu sunt necesare operații de reciclare speciale