



Sisteme de accesorii pentru instalații electrice utilizate pentru aplicații rezidențiale, terțiare și industriale. Sistemul este format DIN elemente de fixare pentru țevi și cabluri, fittinguri pentru cabluri, accesorii pentru țevi rigide (seria RK) și conducte flexibile (seria DF). Sistemul include, de asemenea, o mare varietate de legături de cablu (gama 52FS) și reglete de borne (gama 44).

Culoare	Gri RAL 7035	Grad IP	IP55
Material	Polimer flexibil	Pentru conducte ext. Max (mm)	25
Orificiu de montare Ø (mm)	29	Descriere	Presetupă pentru conducte
Test de încercare cu fir incandescent	960 °C	Temperatură de funcționare	-5 +60 °C
Electrocod	36A	Standard	EN 61386-1 e EN 60670-1 după caz

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Solvents			Mineral oil	UV rays
	Hexane	Benzol	Acetone		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL


TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

GWT

960 °C



-5 +60 °C

STANDARDS/APPROVALS

