



### Principal

Domeniu de utilizare al dispozitivului	Distributie
Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 iK60
Tip produs sau componenta	Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului	IK60N
Descriere poli	1P
Numarul polilor protejati	1
[In] curent nominal	6 A la 30 °C
Tip retea electrica	C.a.
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Cod pentru curba	C
Capacitate de rupere	6000 A Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
Adecvare pentru izolatie	Yes conforming to EN/IEC 60898-1
Standarde	EN/IEC 60898-1

### Suplimentar

Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Limita de declansare magnetica	5...10 x In
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu	6000 A 100 % conforming to EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Clasa de limitare	3 conforming to EN/IEC 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV conforming to EN/IEC 60898-1
Indicator de pozitie contact	No
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Mod de montare	Clipsabil

Suport de montare	Sina DIN
Pasi de 9 mm	2
Inaltime	85 mm
Latime	18 mm
Adancime	78,5 mm
Greutate produs	100 g
Culoare	White
Durabilitate mecanica	20000 cic
Durabilitate electrica	10000 cycles
Descriere optiuni de blocare	Padlocking device
Conexiuni - borne	Tunnel type terminal (top or bottom) 1...25 mm <sup>2</sup> rigid Tunnel type terminal (top or bottom) 1...16 mm <sup>2</sup> flexible
Lungimea de dezizolare a cablului	14 mm for top or bottom connection
Cuplu de strangere	2 N.m top or bottom
Protectie de scurgere la pamant	Fara

### Mediu

Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare	2 conforming to EN/IEC 60898-1
Categorie de supratensiune	III
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

### Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	101 g
Inaltimea formei de impachetare 1	7,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	1,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1	9,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	12
Greutatea formei de impachetare 2	1,274 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	8,2 cm
Latimea formei de impachetare 2	9,8 cm
Lungimea formei de impachetare 2	22 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	132
Greutatea formei de impachetare 3	14,325 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

### Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da

Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

### Contractual warranty

Garantie	18 luni
----------	---------