



### Principal

Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 iID
Tip produs sau componenta	Residual current circuit breaker (RCCB)
Nume scurt al dispozitivului	IID
Descriere poli	2P
Pozitie neutrului	Stanga
[In] curent nominal	16 A
Tip retea electrica	C.a.
Sensibilitate legatura de punere la pamant	10 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant	Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant	Type A

### Suplimentar

Locatia dispozitivului in sistem	Iesire
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ue] tensiunea de functionare	220...240 V AC 50/60 Hz
Releu de declansare pentru curent rezidual	Independent de tensiune
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale	I <sub>dm</sub> 1500 A I <sub>m</sub> 1500 A
Curent nominal conditional de scurtcircuit	10 kA
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV

Indicator de pozitie contact	Da
Tip de control	Comutare
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pasi de 9 mm	4
Inaltime	91 mm
Latime	36 mm
Adancime	73,5 mm
Greutate neta	0,21 kg
Culoare	White
Durabilitate mecanica	20000 cic
Durabilitate electrica	AC-1: 15000 cycles
Descriere optiuni de blocare	Padlocking device
Conexiuni - borne	Single terminal top or bottom 1...35 mm <sup>2</sup> rigid Single terminal top or bottom 1...25 mm <sup>2</sup> flexible Single terminal top or bottom 1...25 mm <sup>2</sup> flexible with ferrule
Lungimea de dezizolare a cablului	14 mm for top or bottom connection
Cuplu de strangere	3.5 N.m top or bottom

## Mediu

Standarde	EN/IEC 61008-1
Grad de protectie IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Grad de poluare	3
Compatibilitate electromagnetica	8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to EN/IEC 61008-1
Temperatura ambientala de utilizare	-25...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

## Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	216 g
Inaltimea formei de impachetare 1	4 cm
Latimea formei de impachetare 1	8,7 cm
Lungimea formei de impachetare 1	9,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	6
Greutatea formei de impachetare 2	1,346 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	11 cm
Latimea formei de impachetare 2	9 cm
Lungimea formei de impachetare 2	26 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	54
Greutatea formei de impachetare 3	12,601 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

## Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>

Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

### Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------