



Principal

Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 iID
Tip produs sau componenta	Residual current circuit breaker (RCCB)
Nume scurt al dispozitivului	IID
Descriere poli	4P
Pozitie neutrului	Stanga
[In] curent nominal	25 A
Tip retea electrica	C.a.
Sensibilitate legatura de punere la pamant	30 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant	Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant	Type A

Suplimentar

Locatia dispozitivului in sistem	Iesire
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ue] tensiunea de functionare	380...415 V AC 50/60 Hz
Relev de declansare pentru curent rezidual	Independent de tensiune
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale	I _{dm} 1500 A I _m 1500 A
Curent nominal conditional de scurtcircuit	10 kA
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV

Crestere curent	250 A
Indicator de pozitie contact	Da
Tip de control	Comutare
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pasi de 9 mm	8
Inaltime	91 mm
Latime	72 mm
Adancime	73,5 mm
Greutate neta	0,37 kg
Culoare	White
Durabilitate mecanica	20000 cic
Durabilitate electrica	AC-1: 15000 cycles
Descriere optiuni de blocare	Padlocking device
Conexiuni - borne	Single terminal top or bottom 1...35 mm ² rigid Single terminal top or bottom 1...25 mm ² flexible Single terminal top or bottom 1...25 mm ² flexible with ferrule
Lungimea de dezizolare a cablului	14 mm for top or bottom connection
Cuplu de strangere	3.5 N.m top or bottom

Mediu

Standarde	EN/IEC 61008-1
Grad de protectie IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Grad de poluare	3
Compatibilitate electromagnetica	8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to EN/IEC 61008-1
Temperatura ambientala de utilizare	-25...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	360,8 g
Inaltimea formei de impachetare 1	7,6 cm
Latimea formei de impachetare 1	8,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1	10 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2	27
Greutatea formei de impachetare 2	10,255 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	30 cm
Latimea formei de impachetare 2	30 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.
Prezența halogen	Produs cu piese din plastic fără halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------