



### Principal

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Range of product             | Acti 9                   |
| Nume produs                  | Acti 9 IH                |
| Nume scurt al dispozitivului | IH                       |
| Tip produs sau componenta    | Temporizator mecanic     |
| Numar de canale              | 1                        |
| Funcție disponibilă          | Comutator manual de timp |

### Suplimentar

|  |   |
|--|---|
| Domeniu de utilizare al dispozitivului | Building  |
| Tip de sarcina                         | Tub fluorescent compensat paralel 5 x 58 W<br>Tub fluorescent compensat paralel 7 x 40 W<br>Tub fluorescent compensat paralel 2 x 100 W<br>Lampă cu halogen 230 V c.a. 1000 W<br>Lampă cu incandescență 230 V c.a. 1000 W<br>Lampă fluocompact 700 VA<br>Lampă fluorescentă compactă 150 W<br>Lampă LED < 2 W 30 W<br>Lampă LED > 2 W 300 W |
| Durata ciclului                        | 24 h  |
| Numar maxim de comutari                | 48 on - 48 off  |
| Durata interval minima                 | 15 min  |
| Tip de setare                          | Manual time changeover  |
| Precizie de masurare                   | +/- 1 s/zi 20 °C  |
| Putere consumata in W                  | 0,5 W   |
| Curent maxim de comutatie              | 16 A - 250 V c.a. pf = 1<br>4 A - 250 V c.a. pf = 0,6   |
| [Ue] tensiune nominala de functionare  | 230 V AC at 50 Hz   |
| Suport de montare                      | Sina DIN  |
| Pasi de 9 mm                           | 2   |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Tenta de culoare  | White (RAL 9003)  |
| Conexiuni - borne | Borne cu suruburi |
| Latime            | 18 mm             |
| Inaltime          | 90 mm             |
| Adancime          | 66 mm             |
| Greutate neta     | 0,097 kg          |

## Mediu

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambientala de functionare | -25...50 °C  |
| Grad de protectie IP                  | Borne IP20 B |

## Packing Units

|  |           |
|--|-----------|
| Tip unitate a formei de impachetare 1      | PCE       |
| Număr de produse în pachet                 | 1         |
| Greutate colet(Lbs)                        | 94 g      |
| Inaltimea formei de impachetare 1          | 2,2 cm    |
| Latimea formei de impachetare 1            | 7 cm      |
| Lungimea formei de impachetare 1           | 10,3 cm   |
| Tip unitate a formei de impachetare 2      | S03       |
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 150       |
| Greutatea formei de impachetare 2          | 14,622 kg |
| Inaltimea formei de impachetare 2          | 30 cm     |
| Latimea formei de impachetare 2            | 30 cm     |
| Lungimea formei de impachetare 2           | 40 cm     |

## Offer Sustainability

|  |  |
|--|--|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium   |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>   |
| Directiva RoHS UE                      | Conform<br><a href="#">Declaratia RoHS UE</a>  |
| Fara mercur                            | Da   |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a><br>Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ. |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>   |
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>  |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|