



Principal

Range of product	Acti9
Nume produs	Acti9 ICT
Tip produs sau componenta	Contactator
Nume scurt al dispozitivului	ICT
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Motor-heating-lighting
Poles	4P
[Ie] curent nominal de utilizare	20 A AC-7A
Compozitie contact pol	4 NO
Tip retea electrica	C.a.
Tip de control	Telecomanda
Tensiune circuit de comanda	220...240 V c.a. 50 Hz

Suplimentar

Frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	400 V AC 50 Hz
Putere maxima	1,6 W la 400 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
Tip semnal de control	Comandă meținută
Frecventa de comutare	100 switching operations/day
Semnalizare locala	Indicator de acționare
Puterea consumata la mentinere in VA	4,6 VA
Varf de putere in VA	34 VA
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Pasi de 9 mm	4
Inaltime	81 mm

Latime	36 mm
Adancime	68,5 mm
Culoare	White
Durabilitate mecanica	1000000 cic
Durabilitate electrica	100000 cic IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7A 30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7B 30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Conexiuni - borne	Control circuit: tunnel type terminals2 cable(s) 1.5 mm ² rigid Power circuit: tunnel type terminals1 cable(s) 1...4 mm ² flexible Power circuit: tunnel type terminals1 cable(s) 1.5...6 mm ² rigid Control circuit: tunnel type terminals1 cable(s) 1.5...2.5 mm ² rigid Control circuit: tunnel type terminals2 cable(s) 1.5...2.5 mm ² flexible
Cuplu de strangere	Control circuit: 0.8 N.m Power circuit: 0.8 N.m
Compatibilitate produs	IACTs
Cod compatibilitate	ICT
Segment de piata	Clădiri comerciale mici Reziden#ial

Mediu

Standarde	IEC/EN 61095
Nivel de zgomot	30 dB
Disipare de caldura	1.6 W
Grad de protectie IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Grad de poluare	2
Tropicalizare	2 conforming to EN 60947-4-1 2 conforming to EN 61095 2 conforming to IEC 1095
Umiditate relativa	95 % at 55 °C
Altitudine de functionare	2000 m
Temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	236 g
Inaltimea formei de impachetare 1	4 cm
Latimea formei de impachetare 1	11 cm
Lungimea formei de impachetare 1	12 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	6
Greutatea formei de impachetare 2	1,502 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	13 cm
Latimea formei de impachetare 2	12 cm
Lungimea formei de impachetare 2	25 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	36
Greutatea formei de impachetare 3	9,57 kg

Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------