



Principal

| | |
|------------------------------------|---|
| Range of product | Acti 9 Clario Librio Prodis |
| Tip produs sau componenta | Contact funcționare și contact de defect cu inetrfața PLC |
| Nume scurt al dispozitivului | OF+SD 24 |
| Compozitie contacte de semnalizare | 1 NO + 1 NC |
| [In] curent nominal | 2...100 mA: 24 V DC +/- 20 % |
| Pasi de 9 mm | 1 |

Suplimentar

| | |
|--|---|
| Compatibilitate gama | Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID connectors Ti24 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 C120 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 DPN Acti 9 iDPN Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie | 500 V conforming to IEC 60664-1 |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 6 kV conforming to IEC 60664-1 |
| Semnalizare locala | Indicator mecanic |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Mod de montare | Fix |
| Suport de montare | Sina DIN |
| Inaltime | 85,5 mm |
| Latime | 9 mm |
| Adancime | 73,5 mm |
| Greutate neta | 28 g |
| Culoare | White |
| Durabilitate electrica | 20000 cycles conforming to IEC 60947-5-4 |
| Conexiuni - borne | Bornă cu arc Ti24 (sus) 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm ² - rigid Bornă cu arc Ti24 (sus) 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm ² - flexibil |
| Lungimea de dezizolare a cablului | 10 mm |

Mediu

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Standarde | SR EN 60947-5-4 SR EN 60947-5-1 |
| Etichete privind calitatea | CE |
| Grad de poluare | 2 conforming to IEC 60664-1 |
| Categorie de supratensiune | III |
| Tropicalizare | 2 conforming to IEC 60947-5-1 |
| Umiditate relativa | 93 % la 40 °C |
| Temperatura ambientala de functionare | -25...70 °C |
| Temperatura de depozitare | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|--|----------|
| Tip unitate a formei de impachetare 1 | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Greutate colet(Lbs) | 35 g |
| Inaltimea formei de impachetare 1 | 2 cm |
| Latimea formei de impachetare 1 | 8 cm |
| Lungimea formei de impachetare 1 | 9,5 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 2 | BB1 |
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 12 |
| Greutatea formei de impachetare 2 | 481 g |
| Inaltimea formei de impachetare 2 | 10 cm |
| Latimea formei de impachetare 2 | 9 cm |
| Lungimea formei de impachetare 2 | 27 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 3 | S03 |
| Numar de unitati in forma de impachetare 3 | 108 |
| Greutatea formei de impachetare 3 | 4,864 kg |
| Inaltimea formei de impachetare 3 | 30 cm |
| Latimea formei de impachetare 3 | 30 cm |
| Lungimea formei de impachetare 3 | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|--------------------------|---|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Conform REACH fara SVHC | Da |
| Directiva RoHS UE | Conform Declaratia RoHS UE |
| Fara metale grele toxice | Da |
| Fara mercur | Da |

| | |
|--|--|
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China) |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |
| Profil circularitate | Informatii privind sfarsitul duratei de viata |
| WEEE | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Garanție contractuală

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|