

Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9 A9A, Contact auxiliar, iOF, 1 C/O, 100mA-6A, 24-415V C.A., 24-130V C.C., conexiune pe jos

A9A26904

Principal

Gama De Produse	Acti 9
Tip Produs Sau Componenta	Contact comutator
Nume Scurt Al Dispozitivului	iOF
Compozitie Contacte De Semnalizare	1 C/O
[In] Curent Nominal	0,1...6 A at 24...240 V, c.a. 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, c.a. 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, c.c. 0,1...2 A at 48 V, c.c. 0,1...1,5 A at 60 V, c.c. 0,1...1 A at 130 V, c.c.
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	1

Suplimentar

[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	500 V
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	4 kV
Mod De Montare	Clipsabil
Locul De Montare	Left side of circuit-breaker
Suport De Montare	Sina DIN
Pieptene Bare De Distributie Pe Categoria De Compatibilitate	Sus da
Inaltime	86 mm
Latime	9 mm
Adancime	73 mm
Greutate Neta	32 g
Culoare	Alb
Conexiuni - Borne	Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 1 cablu(ri) 1...4 mm ² - rigid Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm ² - flexibil Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 2 cablu(ri) 2,5 mm ² - rigid Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 2 cablu(ri) 1,5 mm ² - flexibil cu pin
Lungimea De Dezizolare A Cablului	10 mm
Cuplu De Strangere	1 N.m partea inferioara

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificari Produs	UE UKCA

Etichete Privind Calitatea	EAC CCC CMIM
Grad De Protectie Ip	IP20
Grad De Poluare	3
Tropicalizare	2
Umiditate Relativa	95 % la 55 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-35...70 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	2,100 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	8,000 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	9,300 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	41,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	12
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	8,500 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	10,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	27,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	570,000 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	120
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	6,300 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
-----------------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparență în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



RoHS/REACH

Echipament sustenabil

Conform Reach Fara Svhc

Fara Mercur

Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform

[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Profil Circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)