

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Bobina de declansare, Imx+Of, Unitate de declansare, 12, 24 V C.A.

A9A26948

### Principal

Gama De Produse	Acti 9
Tip Produs Sau Componenta	Bobină de declanșare cu contact comutator
Nume Scurt Al Dispozitivului	iMX+OF
Compozitie Contacte De Semnalizare	1 C/O
[In] Curent Nominal	AC-12 6 A at 12 V, c.a. 50 Hz AC-12 6 A at 24 V, c.a. 50 Hz DC-12 6 A at 12 V, c.c. DC-12 6 A at 24 V, c.c.
Tensiune Circuit De Comanda	12...24 V c.a. 50/60 Hz 12...24 V c.c.
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	2

### Suplimentar

Compatibilitate Gama	Acti9 (Acti9 iC65) Acti9 (Acti9 ARA) Acti9 (Acti9 iDPN Vigi) Acti9 (Acti9 iID) Acti9 (Acti9 iSW-NA) Acti9 (Acti9 RCA) Acti9 (Acti9 iDPN (China version)) Acti9 (Acti9 iC60) double terminals miniature circuit breaker Acti9 (Acti9 iC40)
Semnalizare Locala	Indicator de acționare
Mod De Montare	Clipsabil
Suport De Montare	Sina DIN
Pieptene Bare De Distributie Pe Categori De Compatibilitate	Sus da
Latime	18 mm
Culoare	Alb
Conexiuni - Borne	Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,5 mm <sup>2</sup> - flexibil cu Borna cu clema - 1 cablu(ri) 6 mm <sup>2</sup> - rigid Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,5 mm <sup>2</sup> - rigid Borna cu clema - 1 cablu(ri) 4 mm <sup>2</sup> - flexibil
Cuplu De Strangere	1 N.m
Cod Compatibilitate	IMX+OF

### Mediu

Standarde	EN/IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1

Umiditate Relativa	95 % la 55 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-35...70 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...85 °C

## Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	7,7 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	8 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	9,5 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	82 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	8
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	8,5 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	10 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	26,5 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	713 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	72
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	6,898 kg

## Garantie contractuala

Garantie	18 months
----------	-----------

## Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparență în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.

**Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului** este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Transparență RoHS/REACH

## Echipament sustenabil

- Fără Metale Grele Toxice
- Fără Mercur
- Informații Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

## Certificări și standarde

Regulamentul Reach	<a href="#">Declarația REACH</a>
Directiva Rohs Ue	Conform <a href="#">Declarația RoHS UE</a>
Regulamentul Rohs China	<a href="#">Declarația RoHS China</a> Declarația proactivă RoHS China (în afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Weee	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puzele de colectare a deșeurilor menajere.
Profil Circularitate	<a href="#">Informații privind sfârșitul duratei de viață</a>