

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Controler Automat - Ua - 380 - 415 V

29380

### Principale

Nume Produs	UA
Tip Produs Sau Componenta	Unitate de comanda

### Suplimentare

[Us] Tensiune De Alimentare Nominala	380...415 V c.a. la 50/60 Hz 440 V c.a. la 60 Hz
Mod De Operare	Oprire (decuplare a sursei normale si de schimb) Operare forzata de la sursa normala Operare forzata de la sursa de schimb Operare automata
Dispozitiv De Blocare	Compact NS630b...1600 Masterpact NW Compact NS100...630 Masterpact NT
Moduri De Selectare	Disjunctori pe N Disjunctori pe R
Dispozitiv De Exersare Genset	Control pornire Inchidereintarziata reglabila
Funcție De Testare	Prin apăsarea butonului de testare din partea frontală a controlerului
Funcție Complementara	Contact suplimentar: transfer la sursainloc. numai cand contactul esteinchis Setarea orei maxime de pornire pentru sursa de schimb Transfer voluntar la sursa de schimb (de ex. comenzi de management al energiei) Sursa normala forzata daca sursa de schimb nu fct.in timpul tarifului maximal Selectare tip sursa normala (monofazica sau trifazica)
Semnalizare Locala	Oprit Declansare defectiune Pornit
Tip De Intrare	Contactează clienții comandă voită de transfer pe sursa R
Tip De Iesire	Contactează clienții indicarea funcționării în modul automat sau stop
[Ith] Curent Termic Conventional In Aer Liber	8 A
[Ie] Curent Nominal De Utilizare	AC-12 4 A c.a. 440 V AC-12 5 A c.a. 380/415 V DC-13 2 A 24 V

### Mediu

Standarde	IEC 947-5-1
Grad De Protectie Ip	Conectori:IP20 conformitate cu SR EN 60529 Fata:IP40 conformitate cu SR EN 60529 Lateral:IP30 conformitate cu SR EN 60529
Grad De Protectie Ik	Fata IK07 conformitate cu EN 50102

## Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	15,6 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	15,6 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	17,2 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	1,586 kg
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S04
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	6
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	40 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	60 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	10,282 kg

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------


## Sustenabilitate

**Eticheta Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.

### Echipament sustenabil

 Fara Mercur

---

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

---

**Regulamentul Reach** [Declaratia REACH](#)

---

**Directiva Rohs Ue** Conform  
[Declaratia RoHS UE](#)

---

**Regulamentul Rohs China** [Declaratia RoHS China](#)  
Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

---

**Weee** În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

---