

Fișă tehnică produs

Specificatii



Easy9 Pro, contact auxiliar OF,
240V c.a. pana la 415V c.a., 24V
c.c. pana la 130V c.c., conexiune
prin partea de jos

EZ9A29924

Principale

Gama de produse	Easy9 Pro
Tip produs sau componenta	Contact comutator
nume scurt al dispozitivului	OF
compozitie contacte de semnalizare	1 C/O
[In] curent nominal	0,1...6 A at 24...240 V, c.a. 50/60 Hz 0,1...6 A at 24...250 V, c.a. 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, c.c. 0,1...2 A at 48 V, c.c. 0,1...1,5 A at 60 V, c.c. 0,1...1 A at 110 V, c.c. 0,1...1 A at 130 V, c.c. 0,1...3 A at 277 V, c.a. 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, c.a. 50/60 Hz
Numar de pasi de 9mm pe rand	1
standarde	IEC/EN 60947-5-1
certificari produs	UE

Suplimentare

Compatibilitate gama	Easy9 Pro miniature circuit-breaker
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
mod de montare	Clipsabil
locul de montare	Left side of circuit-breaker
suport de montare	Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Sus da
inaltime	85 mm
latime	9 mm
adancime	74 mm
greutate neta	36,9 g
culoare	Gri
conexiuni - borne	Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 1 cablu(ri) 2,5 mm ² - rigid Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 2 cablu(ri) 1,5 mm ² - rigid
lungimea de dezizolare a cablului	9 mm
cuplu de strangere	1 N.m partea inferioara

Mediu

grad de protectie IP	IP20
grad de poluare	3
tropicalizare	2
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,6 cm
Latime prima forma de impachetare	1,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,3 cm
Greutate colet(Lbs)	46 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	8,4 cm
Latime a doua forma de impachetare	10 cm
Lungime a doua forma de impachetare	23,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	552 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,6 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	1
--	---

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
-----------------------------	----

Ambalaj fara plastic	Nu
----------------------	----

Directiva RoHS UE	Conform
-----------------------------------	---------

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
--------------------	----------------------------------

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
----------------------	---

Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
--	----

Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
---------------	--

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Easy9 Pro



- 

Provides remote ON/OFF status of associated product
- 

Suitable for both AC and DC
- 

Easy-to-connect field installable device with no tools required