



Principal

Gama	Masterpact
Nume scurt al dispozitivului	OF Microintreruptor PF SDE
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliar
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control
Compatibilitate gama	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker

Suplimentar

Tip contacte auxiliare	Standard
Compozitie contacte de semnalizare	4 NO/NC
Capacitate de rupere	6 A AC-12 240/380 V c.a. 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V c.a. 50/60 Hz 0,3 A DC-12 125 V c.c. 0,15 A DC-12 250 V c.c. 3 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz
Sarcina minima	100 mA la 24 V

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	20 g
Inaltimea formei de impachetare 1	3 cm
Latimea formei de impachetare 1	8 cm
Lungimea formei de impachetare 1	8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1

Numar de unitati in forma de impachetare 2	8
Greutatea formei de impachetare 2	222 g
Inaltimea formei de impachetare 2	18 cm
Latimea formei de impachetare 2	6 cm
Lungimea formei de impachetare 2	27 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	64
Greutatea formei de impachetare 3	2,176 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------