



Principal

Gama	PowerLogic
Nume produs	CT
Tip produs sau componenta	Transformator de curent
Curent secundar	5 A
Clasa de precizie	Clasa 1 la 1,5 VA Clasa 3 la 2,5 VA
[In] curent nominal	75 A

Suplimentar

Tip transformator de curent	Pe picioare izolante pentru cablu
Raport transformator de curent	75/5
[Ith] curent termic conventional in aer liber	4,5 kA
Curent de rezistenta dinamic	2.5 Ith
Factor de siguranta maxim	5
[Ue] tensiune nominala	< 720 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	3 kV
Mod de montare	Clipsabil Cu suruburi
Suport de montare	Sina DIN Placa de montare
Adancime	Exterior 44 mm
Înălțime	Exterior 65 mm
Adancime	Frame 30 mm Total 37 mm
Diametru	21 mm
Greutate neta	0,19 kg
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	3 kV
Clasa de izolatie electrica	Clasa B
Diametrul exterior al cablului	21 mm
Etansare	Cu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

Standarde	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificari produs	CE EAC
Grad de protectie IP	IP20
Umiditate relativa	0...95 %
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	194 g
Inaltimea formei de impachetare 1	5,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	5,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	8,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2	90
Greutatea formei de impachetare 2	17,947 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	30 cm
Latimea formei de impachetare 2	30 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40 cm

Offer Sustainability

Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------