




Gamă de tablouri etanșe, cu montaj aparent, realizate din material metalic. Conform cu IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) și IEC 62208 (CEI 17-87). Disponibil în 7 dimensiuni, versiuni cu ușă transparentă și ușă neagră, cu grad de protecție IP55. Accesoriile Fast&Easy, realizate din metal, permit instalarea de aparate modulare și de disjunctoare capsulate de până la 250 A în tablouri, reducând timpii de asamblare cu până la 40%. Indicate pentru automatizare și distribuție pentru aplicații de interior.

Clasă izolație	Prevăzută cu bornă de legare la pământ	Culoare	Gri RAL 7035
Dim. nominale LxHxP (mm)	250x300x160	Clasă de protecție IP	IP55
Material	Tablă de la 10/10 la 15/10, vopsită cu pudră epoxidică de poliester	Cod IK	IK10
Nr. închizătoare	1	Aplicație	Pentru utilizarea în spații închise
Put. disipabilă A (W)	49	Put. disipabilă B (W)	-
Dim. funcționale LxHxP (mm)	250x300x160	Temperatură de operare	-25 +60 °C
Tip de material	Metal	Electrocod	0320
Standard	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	Familie	46 QM
Tensiune izolație nominală maximă (Ui)	690 V	Tip de ușă	Uă simplă



DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK

IK10



-25 +60 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 26/03/2021

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice