

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Carcasa montata pe perete, PrismaSeT G, L 600mm, H 1230mm (24 M), IP30

LVS08108

### Principal

Gama	PrismaSeT
Gama De Produse	PrismaSeT G
Tip Produs Sau Componenta	Cofret
Aplicatie A Dispozitivului	Distributie electrica de joasa tensiune
Tip Carcasa	Unitate functionala livrat sub forma de kit Dulap metalic Dulap de interior
Descriere Cofret/Dulap	Cofret cu montaj pe perete 600 mm
Alcatuirea Kitului	montanti placa spate 2 panou lateral placa superioara placa inferioara
Informatii Suplimentare	Pot fi combinate alaturat si unul deasupra celui alt
Tip De Placa Frontala	Fara se comandă separat
Numar De Module Verticale (50 Mm)	24
Numarul De Module De 18 Mm Pe Rand	24
Standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Certificari Produs	ASTA EAC

### Suplimentar

[U <sub>i</sub> ] Tensiune De Izolatie	1000 V on main rear busbars conformitate cu IEC 61439-2
Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
[I <sub>n</sub> ] Calibru	630 A la 40 °C conformitate cu IEC 61439-2
Curent De Scurtcircuit	50 kA
[I <sub>cw</sub> ] Curent Nominal De Scurtcircuit Admisibil	25 kA 1 s conformitate cu IEC 61439-1
[I <sub>pk</sub> ] Curent Nominal Admisibil De Varf	53 kA conformitate cu IEC 61439-1
Clasa De Izolatie Electrica	Clasa 1
Material	Tabla de otel tratat
Tratament Protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Finisare Suprafata	Texturat Mat
Culoare	Alb (RAL 9003)

Latime	595 mm
Inaltime	1230 mm
Adancime	205 mm
Greutate Neta	20 kg
Cantitate Pe Set	Set de 1

## Mediu

Grad De Protectie Ip	IP30 cu placă frontală IP40 cu usa IP41 with door and canopy IP43 with door, canopy and IP43 gasket
Grad De Protectie Ik	IK07 cu placă frontală IK08 cu usa transparenta IK10 cu usa plina
Rezistență Mecanică	Teste seismice - 2.5G conformitate cu IEC 60068-2-57

## Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	10,300 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	65,600 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	129,500 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	20,000 kg
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	P2M
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	16
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	94,500 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	120,000 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	200,000 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	345,000 kg

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

## Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparență în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.

**Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului** este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Transparență RoHS/REACH

## Echipament sustenabil

✓ Conform Reach Fara Svhc

✓ Fara Metale Grele Toxice

✓ Fara Mercur

✓ Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

✓ Fara Pvc

## Certificari si standarde

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale