



### Principal

Gama	Linery
Nume produs	Linery TR
Tip produs sau componenta	Cutie de borne
Nume scurt al dispozitivului	TRV
Tip cutie de borne	Traversare
Nivelul blocului terminal	1
Mod de montare	Clipsabil
Sectiune nominala	35 mm <sup>2</sup>
Lungime	60,2 mm
Culoare	Gri
Cantitate pe set	Set de 50

### Suplimentar

Latime	16 mm
Inaltime	65,7 mm
Conexiuni - borne	1 x borna cu surub amonte 1 x borna cu surub aval
Number of connections	2
Pozitie de conectare	Sideways
Numarul de intrari de masurare	2
Sectiune cablu	1,5...50 mm <sup>2</sup> , flexibil cablu fara terminale de cablu 1,5...50 mm <sup>2</sup> , solid cablu
Cuplu de strangere	3,2...3,7 N.m
Lungime de dezizolare conductor	18 mm
Tip instrument	Connection screwdriver Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune nominala de functionare	1000 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA

	690 V conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] curent nominal	125 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 150 A cURus 150 A CSA 126 A conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material	Poliamida 6/6 carcasă izolanță
Pierdere dielectrică	0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrică	3,7 at 1 MHz
Rezistivitate	10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093 10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistența suprafeței	1000 GΩ conformitate cu IEC 60093 1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistența la fluaj	500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara	V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate neta	61 g
Compatibilitate gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial

## Mediu

Certificari produs	ATEX IEC-Ex VDE EAC GL CSA cURus
Rigiditate dielectrică	1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura ambientală de utilizare	-40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 -40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21

## Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	60 g
Înălțimea formei de impachetare 1	9,6 cm
Lățimea formei de impachetare 1	17,7 cm
Lungimea formei de impachetare 1	28 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	50
Greutatea formei de impachetare 2	3,02 kg
Înălțimea formei de impachetare 2	9,6 cm
Lățimea formei de impachetare 2	17,7 cm
Lungimea formei de impachetare 2	28 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	P06
Numar de unitati in forma de impachetare 3	2000
Greutatea formei de impachetare 3	133,72 kg
Înălțimea formei de impachetare 3	80 cm

Latimea formei de impachetare 3	80 cm
Lungimea formei de impachetare 3	60 cm

### Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

### Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------