



Principal

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys K
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliar
Nume scurt al dispozitivului	LA1
Compatibilitate gama	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K
Locul de montare	Fata
Compozitie contact pol	4 NO
Contacts operation	Instantaneous
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare	6 A la 120 V AC-15 1,04 A la 690 V AC-15 0,55 A la 125 V DC-13 0,1 A la 600 V DC-13
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1 600 V conformitate cu UL 60947-5-1 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber	10 A la <50 °C
Standarde	SR EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificari produs	IECEE CB Scheme UL CSA CCC

Suplimentar

Irms capacitatea nominala la inchidere	110 A la <= 690 V c.a. conformitate cu SR EN 60947
Curent instantaneu de scurtcircuit	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Calibrul fuzibilului asociat	10 A gG la <= 690 V conformitate cu SR EN 60947

Curentul minim de comutare	5 mA
Tensiunea minima de comutare	17 V
Distanta fara suprapunere	0,5 mm
Rezistenta de izolatie	> 10 MOhm
Conexiuni - borne	borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34...1,5 mm ² flexibil cu borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75...4 mm ² flexibil fara borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5...4 mm ² rigid borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34...1,5 mm ² flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75...4 mm ² flexibil fara borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5...4 mm ² rigid
Cuplu de strangere	1,3 N.m - cu șurubelnița Philips Nr. 2
Inaltime	30 mm
Latime	38 mm
Adancime	35 mm
Greutate produs	0,045 kg

Mediu

Caracteristica de mediu	Mediu normal
Grad de protectie IP	IP20 conforming to IEC 60529
Tratament protector	TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura de depozitare	-50...80 °C
Temperatura ambientala de functionare	-25...50 °C
Altitudinea de functionare	2000 m

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	40 g
Inaltimea formei de impachetare 1	4 cm
Latimea formei de impachetare 1	4 cm
Lungimea formei de impachetare 1	3,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2	100
Greutatea formei de impachetare 2	4,555 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	15 cm
Latimea formei de impachetare 2	30 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40 cm

Offer Sustainability

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Contractual warranty

Garantie	18 luni
----------	---------
