

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Telecomanda - Mt400/630 - 380 - 415 V C.A. 50/60 Hz

LV432642

### Principale

|  |  |
|--|--|
| Nume Scurt Al Dispozitivului           | MT400/630  |
| Tip Produs Sau Componenta              | Mecanism motor   |
| Domeniu De Utilizare Al Dispozitivului | Armarea automata a mecanismului cu arcuri  |
| Compatibilitate Gama                   | ComPacT noua generatie (ComPacT NSX400 noua generatie)<br>ComPacT noua generatie (ComPacT NSX630 noua generatie)<br>Compact (ComPacT NSX400)<br>Compact (ComPacT NSX630)<br>Compact (ComPacT NSX CC noua generatie) NSX400 DC<br>Compact (ComPacT NSX CC noua generatie) NSX630 cc<br>Compact Compact NSX400 DC<br>Compact Compact NSX630 DC<br>PowerPact Multistandard (PowerPact Multistandard)<br>Easypact (EasyPact CVS400)<br>Easypact (EasyPact CVS630)<br>PowerPact (PowerPact L) |
| Tip De Control                         | Standard   |
| Tensiune Circuit De Comanda            | 380...415 V c.a. 50 Hz   |
| Modul De Montare A Intreruptorului     | Fix  |
| Curent Nominal Intreruptor             | 630 A<br>400 A   |

### Suplimentare

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tip Semnal De Control         | Impuls<br>Comandă meținută                                       |
| Circuit Breaker Response Time | < 700 ms open<br>< 80 ms closed                                  |
| Frecventa Maxima De Operare   | 4 pe minut   |
| Consum De Putere Maxim In Va  | 500 VA închidere<br>500 VA deschidere                            |
| Descriere Optiuni De Blocare  | Blocare cu lacatin pozitia OFF<br>Intre 1 si 3 lacate, Ø 5 - Ø 8 |

### Unitati de ambalare

|   |         |
|---|---------|
| Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare | PCE     |
| Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare         | 1       |
| Inaltime Prima Forma De Impachetare                 | 19,6 cm |
| Latime Prima Forma De Impachetare                   | 17,0 cm |
| Lungime Prima Forma De Impachetare                  | 17,0 cm |

|  |           |
|--|-----------|
| Greutate Prima Forma De Impachetare                  | 3,142 kg  |
| Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare | S04       |
| Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare         | 6         |
| Inaltime A Doua Forma De Impachetare                 | 30,0 cm   |
| Latime A Doua Forma De Impachetare                   | 40,0 cm   |
| Lungime A Doua Forma De Impachetare                  | 60,0 cm   |
| Greutate A Doua Forma De Impachetare                 | 19,456 kg |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

## Sustenabilitate

**Eticheta Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.



Transparenta RoHS/REACH

## Echipament sustenabil

Fara Mercur

Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

## Certificari si standarde

Regulamentul Reach [Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue Conform  
[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China [Declaratia RoHS China](#)  
Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport De Mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

Weee În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Profil Circularitate [Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)