



Principal

Gama de produse	Harmony XB4
Tip produs sau componenta	Cap pentru buton cu cap dublu iluminat
Compatibilitate produs	LED integral
Nume scurt al dispozitivului	ZB4
Material rama	Metal cromat
Tip cap	Standard
Diametrul de montaj	22 mm
Cantitate indivizibila de vanzare	1
Forma a capului unitatii de semnalizare	Dreptunghiular
Tip de operator	spring return
Profil operator	2 butoane încastrate - 1 lampă pilot pe centru
Descriere operatori	Verde "I" - roșu "O"

Suplimentar

CAD latime globala	30 mm
CAD inaltime globala	50 mm
CAD adancime globala	30 mm
Greutate produs	0,056 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta	7000000 Pa la 55 °C, distanța : 0.1 m
Culoare marcaj	Scris negru pe eticheta albă Scris alb cu eticheta verde, roșie sau neagră
Profil utilizator	Green flush, I (white) Red flush, O (white)
Durabilitate mecanica	1000000 cic
Cod compozitie electrica	M1 pentru <6 contacte utilizând monofilar bloc în montajin fata cu LED integral M2 pentru <6 contacte utilizând single and double bloc în montajin fata cu LED integral

M6 pentru <2 contacte utilizând monofilar bloc în montajin fata cu integral LED and transformer
M10 pentru <2 contacte utilizând monofilar bloc în montajin fata cu LED integral

Prezentare dispozitiv	Basic sub-assemblies
-----------------------	----------------------

Mediu

Tratament protector	TH
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C
Clasa de protectie la electrocutare	Clasa I conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP	IP66 conformitate cu SR EN 60529 IP67 conformitate cu SR EN 60529 IP69 IP69K
Grad de protectie NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grad de protectie IK	IK06 conforming to IEC 50102
Standarde	JIS C8201-5-1 UL 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 SR EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 15 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Certificari produs	listat de UL DNV LROS (Lloyds register of shipping) CSA BV GL
Rezistenta la vibratii	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	56 g
Inaltimea formei de impachetare 1	5,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	3,3 cm
Lungimea formei de impachetare 1	5,3 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2	200
Greutatea formei de impachetare 2	11,722 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	30 cm
Latimea formei de impachetare 2	30 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40 cm
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da

Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Contractual warranty

Garantie	18 luni
----------	---------