



## Principal

Gama de produse	Harmony XB4 Harmony XB5
Tip produs sau componenta	Bloc de lumini
Nume scurt al dispozitivului	ZBV
Cantitate indivizibila de vanzare	5
Conexiuni - borne	Screw clamp terminals, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with cable end conforming to EN 60947-1 Screw clamp terminals, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ without cable end conforming to EN 60947-1
Tip semnalizare	Stabil
Sursa de lumina	LED protejat
Baza bec	LED integral
Alimentare bloc de lumini	Direct
Culoare sursa de lumina	Alb
[Us] tensiune de alimentare nominala	230...240 V c.a. la 50/60 Hz

## Suplimentar

Greutate produs	0,017 kg
Cuplu de strangere	0.8...1.2 N.m conforming to EN 60947-1
Forma a capului surubului	Cruce compatibil cu Philips nr. 1 șurubelniță Cruce compatibil cu pozidriv No 1 șurubelniță Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm șurubelniță Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm șurubelniță
Limitele tensiunii de alimentare	195...264 V c.a.
Consum de curent	14 mA
Durata de utilizare	100000 h at rated voltage and 25 °C
Incercare la supratensiuni tranzitorii	1 kV conforming to IEC 61000-4-5
Montarea cutiei de borne	Montajin fata
Cod compozitie electrica	M1 M2

M3  
M4  
M5  
M6  
M10  
MF1  
P1  
P2  
PF1

Prezentare dispozitiv	Element de baza
-----------------------	-----------------

## Mediu

Tratament protector	TH
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Standarde	UL 60947-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 SR EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 15 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Certificari produs	CSA listat de UL
Rezistenta la tranzienti rapizi	2 kV conforming to IEC 61000-4-4
Rezistenta la campuri electromagnetice	10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
Rezistenta la descarcari electrostatice	6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2 8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2
Emisie electromagnetica	Class B conforming to IEC 55011
[Us] tensiune nominala de alimentare	230...240 V

## Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	9 g
Inaltimea formei de impachetare 1	1 cm
Latimea formei de impachetare 1	3 cm
Lungimea formei de impachetare 1	4,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	5
Greutatea formei de impachetare 2	52,5 g
Inaltimea formei de impachetare 2	4,5 cm
Latimea formei de impachetare 2	5,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	5,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	800
Greutatea formei de impachetare 3	8,806 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

## Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Contractual warranty

Garantie	18 luni
----------	---------