



Principal

Gama de produse	Harmony XB4
Tip produs sau componenta	Cap pentru buton iluminat
Nume scurt al dispozitivului	ZB4
Compatibilitate produs	LED integral
Material rama	Metal cromat
Tip cap	Standard
Diametrul de montaj	22 mm
Cantitate indivizibila de vanzare	1
Forma a capului unitatii de semnalizare	Rotund
Tip de operator	revenire cu arc
Profil utilizator	Verde Incastrat, nemarcat
Informatii suplimentare operator	Cu lentila simpla

Suplimentar

CAD latime globala	29 mm
CAD inaltime globala	29 mm
CAD adancime globala	30 mm
Greutate produs	0,026 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta	7000000 Pa la 55 °C, distanța : 0.1 m
Durabilitate mecanica	10000000 cic
Cod compozitie electrica	M1 pentru <6 contacte utilizând monofilar bloc în montajin fata cu LED integral M2 pentru <6 contacte utilizând single and double bloc în montajin fata cu LED integral M6 pentru <2 contacte utilizând monofilar bloc în montajin fata cu integral LED and transformer M10 pentru <2 contacte utilizând monofilar bloc în montajin fata cu LED integral
Prezentare dispozitiv	Basic sub-assemblies

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substitue și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

Tratament protector	TH
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C
Categorie de supratensiune	Class I conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP	IP66 conformitate cu SR EN 60529 IP67 IP69 IP69K
Grad de protectie NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grad de protectie IK	IK06 conformitate cu EN 50102
Standarde	EN/IEC 60947-5-5 UL 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 15 SR EN 60947-5-1 JIS C8201-1
Certificari produs	GL BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV listat de UL CSA
Rezistenta la vibratii	5 gn (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	27 g
Înălțimea formei de impachetare 1	3,4 cm
Latimea formei de impachetare 1	4,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	5,4 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	5
Greutatea formei de impachetare 2	136 g
Înălțimea formei de impachetare 2	3,4 cm
Latimea formei de impachetare 2	4,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	26,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	300
Greutatea formei de impachetare 3	8,334 kg
Înălțimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da

Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Contractual warranty

Garantie	18 luni
----------	---------