



### Principal

Gama de produse	Harmony XB4
Tip produs sau componenta	Cap pentru selector cu cheie
Nume scurt al dispozitivului	ZB4
Material rama	Metal cromat
Diametrul de montaj	22 mm
Tip cap	Standard
Cantitate indivizibila de vanzare	1
Forma a capului unitatii de semnalizare	Rotund
Profil utilizator	Negru comutator cu cheie
Informatii de pozitie operator	2 pozitii 90°
Tip de incuietoare cu cheie	Ronis 455
Pozitie de scoatere cheie	Stanga

### Suplimentar

CAD latime globala	29 mm
CAD inaltime globala	29 mm
CAD adancime globala	72 mm
Greutate produs	0,098 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta	7000000 Pa la 55 °C, distanța : 0.1 m
Durabilitate mecanica	1000000 cic
Cod compozitie electrica	C3 for <6 contacts using single blocks in front mounting C4 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting C5 for <5 contacts using single blocks in front mounting C6 for <5 contacts using single and double blocks in front mounting C7 for <4 contacts using single blocks in front mounting C8 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting

Prezentare dispozitiv	Element de baza
<b>Mediu</b>	
Tratament protector	TH
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C
Categorie de supratensiune	Class I conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP	IP66 conformitate cu SR EN 60529 IP67 IP69 IP69K
Grad de protectie NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grad de protectie IK	IK06 conformitate cu IEC 50102
Standarde	EN/IEC 60947-1 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-5 SR EN 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 60947-1 CSA C22.2 No 15
Certificari produs	DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) CSA BV listat de UL
Rezistenta la vibratii	5 gn (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

## Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	104,2 g
Înălțimea formei de impachetare 1	3,439 cm
Latimea formei de impachetare 1	5,29 cm
Lungimea formei de impachetare 1	8,776 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2	100
Greutatea formei de impachetare 2	10,784 kg
Înălțimea formei de impachetare 2	30 cm
Latimea formei de impachetare 2	30 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	P06
Numar de unitati in forma de impachetare 3	800
Greutatea formei de impachetare 3	99,004 kg
Înălțimea formei de impachetare 3	77 cm
Latimea formei de impachetare 3	60 cm
Lungimea formei de impachetare 3	80 cm

## Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>

Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>

### Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------