



Principal

Gama	Kaedra
Tip produs sau componenta	Weatherproof enclosure
Tip carcasa	Enclosure for modular device with interface
Accesorii incluse cu cofretul	1 cutie de borne cu 4 orificii 1 kit de marcare 1 placa pentru butoane de comanda 1 colier pentru cablare 1 cutie de borne cu 16 orificii 1 suport pentru cutie de borne
Descriere placa de montare	Perforat

Suplimentar

Montare carcasa	Suprafata
Numarul de module de 18 mm pe rand	12
Numarul total de module de 18 mm	12
Numar de randuri orizontale	1
Clasa de izolatie electrica	Izolatie dubla Clasa II
Numarul de deschideri ale interfetei	1
Numar de placi	1 for push-button controls
Echipament furnizat	1 marking kit 1 wiring strap 1 plate for push-button control 1 terminal block 4 holes 1 terminal block support 1 terminal block 16 holes
Tip de capac frontal	Reversibil Transparent
Puterea disipata in W	28 W
[In] curent nominal	90 A

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Tip de sina	DIN
Numar de predecupari PG ISO	17
Numar de blocuri terminale	1 cu 4 plecări 1 with 16 outgoers
Predecesori caseta de distributie	2 x 10 mm ² 2 x 16 mm ²
Descriere optiuni de blocare	Incuietoare cu cheie optionala
Material carcasa	Carcasa self-extinguishing polymer
Dimensiune baza	90 x 100 mm
Adancime	448 mm
Inaltime	280 mm
Adancime	160 mm
Adancime interioara	88 mm
Culoare	Usa verde transparent Carcasa gri deschis (RAL 7035)

Mediu

Standarde	EN 50102 IEC 670 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1 SR EN 60529
Rezistenta la foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK09 conformitate cu EN 50102
Caracteristici de mediu (UV)	Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
Categorie de supratensiune	II
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C

Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	2,485 kg
Inaltimea formei de impachetare 1	17 cm
Latimea formei de impachetare 1	30 cm
Lungimea formei de impachetare 1	46,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	P12
Numar de unitati in forma de impachetare 2	36
Greutatea formei de impachetare 2	101,46 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	80 cm
Latimea formei de impachetare 2	80 cm
Lungimea formei de impachetare 2	120 cm

Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da

Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------