



### Principal

Gama	Kaedra
Tip produs sau componenta	Weatherproof enclosure
Tip carcasa	Enclosure for modular device with interface
Accesorii incluse cu cofretul	3 kituri de marcare 3 coliere pentru cablare 1 cutie de borne cu 32 orificii 4 placi pentru butoane de comanda 1 cutie de borne cu 4 orificii 1 placa pentru prize electrice 65 x 85 1 suport pentru cutie de borne
Descriere placa de montare	Perforat

### Suplimentar

Montare carcasa	Suprafata
Numarul de module de 18 mm pe rand	12
Numarul total de module de 18 mm	36
Numar de randuri orizontale	3
Clasa de izolatie electrica	Clasa II Izolatie dubla
Numarul de deschideri ale interfetei	4
Numar de placi	1 pentru priză de forță 65 x 85 4 pentru butoane de comandă
Echipament furnizat	3 marking kit 3 wiring strap 1 plate for 65 x 85 power outlet 4 plate for push-button control 1 terminal block 4 holes 1 terminal block support 1 terminal block 32 holes
Tip de capac frontal	Reversibil Transparent

[In] curent nominal	125 A
Tip de sina	DIN
Numar de predecupari PG ISO	17
Numar de blocuri terminale	1 cu 4 plecări 1 cu 32 plecări
Predecesori caseta de distributie	18 x 10 mm <sup>2</sup> 18 x 16 mm <sup>2</sup>
Descriere optiuni de blocare	Incuietoare cu cheie optionala
Material carcasa	Housing: self-extinguishing polymer
Dimensiune baza	90 x 100 mm
Adancime	448 mm
Inaltime	610 mm
Adancime	160 mm
Adancime interioara	88 mm
Culoare	Usa verde transparent Carcasa gri deschis (RAL 7035)

## Mediu

Standarde	IEC 60695-2-1 IEC 670 SR EN 60529 IEC 60439-3 EN 50262 EN 50102
Rezistenta la foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de protectie IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grad de protectie IK	IK09 conforming to EN 50102
Caracteristici de mediu (UV)	Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Categorie de supratensiune	II
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C

## Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	5,39 kg
Inaltimea formei de impachetare 1	16,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	46,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	62 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	P12
Numar de unitati in forma de impachetare 2	19
Greutatea formei de impachetare 2	114,41 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	80 cm
Latimea formei de impachetare 2	80 cm
Lungimea formei de impachetare 2	120 cm

## Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da

Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Prezenta halogen	Produs fara halogen

### Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------