

Fișă tehnică produs

Specificatii



PrismaSet XS, Cofret cu montaj aparent, 4x18 Module, material plastic, usa plina alba, cu 1 bloc terminal

LVSXL418

Principale

Gama	PrismaSeT
Nume Produs	XS
Tip Produs Sau Componenta	Cofret
Tip Cofret	Tablou de distributie
Montare Carcasa	Suprafata

Suplimentare

Latime	Total 426 mm
Inaltime	Total:750 mm
Adancime	Total:145 mm
Adancime Interioara	135 mm
Numarul De Module De 18 Mm Pe Rand	18
Numar De Randuri Orizontale	4
Numarul Total De Module De 18 Mm	72
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	144
Clasa De Izolatie Electrica	Clasa II
Echipment Furnizat	4 eticheta de identificare 4 suport eticheta 1 bloc terminal 1 banda de obturare 1 Ușă 4 DIN rail 1 back plate
Tip De Placa Frontala	Modular
Tip Usa	Opac
Tip Sina	Sin DIN simetrica
Descriere Placa De Montare	Fara placa de montaj
Puterea Disipata In W	64 W
[In] Calibru	125 A
[Ui] Tensiune De Izolatie	400 V
Intrare Cablu	Cablu sau tub Placi cu decupaje Canal de cabluri Placi detasabile
Numar Blocuri Terminale	1 impamantare cu 38,0borne

Conexiuni Blocuri Terminale	6 x 25 mm ² + 32 x 4 mm ² pentru impamantare
Conexiuni - Borne	conexiune cu surub (impamantare) , 6,0 x 6...25 mm ² push-in (impamantare) , 32,0 x 1,5...4 mm ² (flexibil) push-in (impamantare) , 32,0 x 6 mm ² (rigid sau blocat)
Descriere Optiuni De Blocare	Optiune de blocaj
Material Carcasa	Partea din spate technoplastic Cofret technoplastic Placa frontala technoplastic Usa technoplastic
Greutate Neta	5,700 kg
Culoare	Cofret:alb (RAL 9003) Placa frontala:alb (RAL 9003) Usa:alb (RAL 9003)
Segment De Piata	Rezidential Cladiri mici
Tara Vizata	Belgia

Mediu

Rezistenta La Foc	Back plate:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11 Cofret:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11 Placa frontala:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11 Usa:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Grad De Protectie Ip	IP40 with closed door
Grad De Protectie Ik	IK09 with closed door
Categorie De Supratensiune	II
Temperatura Ambientala De Functionare	-25...60 °C
Standarde	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Etichete Privind Calitatea	IMQ

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	15,5 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	45,0 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	76,5 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	6,742 kg
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	P12
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	12
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	105,0 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	80,0 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	120,0 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	90,0 kg

Garanție contractuală

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezintă angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența privind impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.



Materiale cu impact redus Transparență RoHS/REACH

Performanța resurselor

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 21

Echipament sustenabil

Conform Reach Fara Svhc

Fara Metale Grele Toxice

Fara Mercur

Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Produs Fara Halogen

Certificari si standarde

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale