

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cutie Abs Ip66 Ik07 Ral7035
Int.H175W150D100
Ext.H193W164D105 Capac Opac
H40

NSYTBS191610H

Principale

Gama	PanelSeT
aplicatie a dispozitivului	Multifuncțional
Categorie	Cutie industrială
inaltime	193 mm
latime	164 mm
adancime	105 mm
inaltime interioara	175 mm
adancime interioara	150 mm
adancime interioara	100 mm
montare dulap	Montaj pe perete
Compozitie dispozitiv	1 corp 1 capac 4 șurub pentru acoperiș
tip corp	O piesă turnată
Tip capac frontal	Capac mare simplu
fixare rama	Șuruburi de plastic
tip incuietoare	Captive screw plat în afara zonei asigurate
parti demontabile	Capac cu șuruburi prizoniere

Suplimentare

material	ABS with 45% of post-industrial recycled content
culoare	Gri (RAL 7035)
standarde	IEC 62208
certificari produs	TÜV
clasa de izolatie electrica	Clasa II
grad de protectie IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
grad de protectie IK	IK07 conformitate cu IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...40 °C
Temperatura de functionare	-25...60 °C
greutate produs	0,52 kg

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	12,000 cm
Latime prima forma de impachetare	17,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	20,500 cm
Greutate colet(Lbs)	514,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	17
Inaltime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	10,060 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	204
Inaltime a treia forma de impachetare	134,500 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	129,000 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Procentul mediu de continut de plastic reciclat	45 %
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Longer

Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	1
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Image of product / Alternate images

Alternative

