


# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Racord pentru NS fix vertical, 3P 1600A, Linergy LGY

LVS04487

### Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Conexiune
numele produsului	PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
categoriile accesoriilor / piese de schimb	Accesoriu de distributie al curentului
standarde	IEC 61439-2, interiorul carcasei IEC 61439-1, interiorul carcasei
certificari produs	ASTA

### Suplimentare

conectare aparat din dulap	pod de bare Linergy
descriere poli	3P
Descrierea instalatiei	Firida 650 mm
adancime dulap	400 mm fata 400 + 400 mm spate
dispozitiv instalat	Compact fix NS1600 - comandă: comutare vertical instalare Compact fix NS1600 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix NS1600 - comandă: mecanism motor vertical instalare
[Ie] curent nominal de utilizare	1600 A
sectiune transversala a barei	80 x 10 mm
inaltime	150 mm
latime	550 mm
adancime	300 mm
greutate neta	15,26 kg
Cantitate pe set	Set de 1
Unitate functionala	650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1600 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14

### Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	12,5 cm
Latime prima forma de impachetare	11,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	54,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	14,818 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	14
Inaltime a doua forma de impachetare	26,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	219,0 kg

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

## Use Better

### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Performanta continutului de halogen

Produs cu piese din plastic fara halogen

Nu contine PVC

Da

## Use Again

### **Reambalare si refabricare**

Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale


Preluare la sfarsitul duratei de viata

No

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.