

Fișă tehnică produs

Specificatii



Carcasa cu montare pe perete/pe podea, PrismaSeT G, L 600mm, H 850mm (15M), IP55, fara soclu

LVS08304

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Cofret
aplicatie a dispozitivului	Distributie electrica de joasa tensiune
tip carcasa	Unitate functionala livrat sub forma de kit Carcasa rezistenta la intemperii Dulap metalic Dulap de interior
descriere cofret/dulap	Cofret cu montaj pe perete 600 mm
alcatuirea kitului	montanti placa spate 2 panou lateral placa superioara placa inferioara 4 suport de montaj
informatii suplimentare	Pot fi combinate alaturat si unul deasupra celuiilalt
Tip de placa frontala	Fara se comandă separat
numar de module verticale (50 mm)	15
numarul de module de 18 mm pe rand	24
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
certificari produs	ASTA EAC

Suplimentare

[Ui] tensiune de izolatie	1000 V on main rear busbars conformitate cu IEC 61439-2
frecventa retea electrica	50/60 Hz
[In] calibru	630 A la 40 °C conformitate cu IEC 61439-2
curent de scurtcircuit	50 kA
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	25 kA 1 s conformitate cu IEC 61439-1
[Ipk] curent nominal admisibil de varf	53 kA conformitate cu IEC 61439-1
clasa de izolatie electrica	Clasa 1
material	Tabla de otel tratat
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata	Texturat Mat

culoare	Alb (RAL 9003)
latime	575 mm
inaltime	850 mm
adancime	260 mm
greutate neta	18,38 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP55 cu usa
grad de protectie IK	IK10 cu usa conformitate cu EN/IEC 62262
rezistență mecanică	Teste seismice - 2.5G conformitate cu IEC 60068-2-57

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	11,5 cm
Latime prima forma de impachetare	64,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	86,5 cm
Greutate colet(Lbs)	18,28 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	7
Inaltime a doua forma de impachetare	94,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	140,0 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

Statut de indemn de halogen

Produs cu piese din plastic fara halogen

Nu contine PVC

Da

Nu contine silicon

Da

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate


Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.