




7 panou" tactil, potrivit pentru gestionarea și supravegherea tuturor funcțiilor sistemului GEWISS Smart Home, cu o interfață grafică intuitivă dedicată, integrată prin Smart Gateway. Panoul realizează și funcțiile interne ale stației de videointerfonie IP, bazate pe standardul SIP, compatibile cu sistemul de videointerfonie IP al 2N. Instalarea este montată pe perete.

Descriere	Panou tactil	Culoare	Alb
Afișaj	"7.	Rezoluție	1024x600
Contrast	800: 1	Luminozitate (cd/m2)	340
Rezoluția camerei	2 megapixeli (FF)	Compresie video	H.264
Interfețe audio	1 microfon, 2 difuzoare	Compresie audio	G.711
Tensiune dealimentare	12-24 Vcc / PoE	Putere de intrare	13 VA
Conexiuni radio	Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n - 2.4GHz/5GHz)	Interfețe	micro-USB, micro-SD, RJ45
Standard	2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE	Grad IP	IP20
Dimensiuni LxHxD (mm)	196x128x19	Temperatura de lucru	-5 ÷ +45 °C
Temperatura de stocare	-25 ÷ +55 °C	Electrocod	3800

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

