



Controlere LED PWM Dynalite

DDLEDC605GL

PWM Controller to directly drive LED fittings with pulse width modulation technology


Capabile de a aciona direct instala iile LED, reostatele LED Dynalite utilizează cu mare eficacitate tehnologia de Modulare a lă imii impulsurilor (PWM). ;Adaptate perfect la aplica iile de schimbare a culorilor Roșu, Verde, Albastru (RGB), de determinare a secven ei de urmărire sau de furnizare a setărilor elegante de ambian ă. Balasturile LED Dynalite sunt furnizate într-o gamă de configura ii pentru a satisface cerin ele de compatibilitate a numeroase instala ii LED disponibile. Fiecare dispozitiv este pregătit să primească DMX nativ, ceea ce permite utilizarea acestora în aplica ii de amestecare a culorilor sau cu secven e de urmărire.

Catalog de date

General Information		Nume comandă produs	
Marcaj CE	CE mark	DDLEDC605GL	
C-Tick	C-Tick	EAN/UPC – Produs	8710163516462
Observa ii	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options	Cod de comandă	51646200
În conformitate cu UE RoHS	Da	Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
		Numărător SAP – Pachete per exterior	1
		Material SAP	913703061209
		Greutate netă SAP (bucată)	0,207 kg
		Număr de catalog	-
		Descriere număr de catalog	DMX/Dynet via converter interface,
Application Conditions			
Interval temperatură ambientală	0 to +40 °C		
Product Data			
Cod complet produs	871016351646200		

Controlere LED PWM Dynalite

Cote



DDLEDC605GL

