



### Principal

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys VARIO
Nume scurt al dispozitivului	VCF
Tip produs sau componenta	Enclosed emergency stop switch disconnector
Nivel de performanta	Performante ridicate
Descriere poli	3P
Tip de control	Maner rotativ
Culoare maner	Rosu
Culoare placa frontala maner	Galben
Blocare cu lacat pentru maner rotativ	Intre 1 si 3 lacate 4...8 mm

### Suplimentar

Marcaj	0 - 1
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current	16 A
[Ie] curent nominal de utilizare	11 A (AC-23A) la 400 V
Putere nominala de functionare in W	5,5 kW la 400 V (AC-23) 4 kW at 400 V (AC-3)
Clasa de dificultate intermitenta	30
Making capacity ( I rms)	200 A la 400 V AC-21A 200 A la 400 V AC-22A 200 A la 400 V AC-23A
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	1 kA la 400 V la vârf
[Icw] rated short-time withstand Rms current	300 A la 400 V durata: 1 s

Curent nominal conditional de scurtcircuit	10 kA la 400 V - siguranta asociata 20 A aM 10 kA la 400 V - siguranta asociata 20 A gG
Capacitate de rupere	200 A la 400 V (AC-21A) 200 A la 400 V (AC-22A) 200 A la 400 V (AC-23A)
Durabilitate mecanica	100000 cic
Durabilitate electrica	100000 cic AC-21 30000 cic DC-1...5
Caracteristica de mediu	Mediu standard
Potrivirea pentru izolare	Da
Conexiuni - borne	borne cu surub cablu 10 mm <sup>2</sup> - rigiditate cablu: solid borne cu surub cablu 6 mm <sup>2</sup> - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Cuplu de strangere	2.1 N.m - on screw clamp terminals
Rezistenta la foc	960 °C conformitate cu IEC 60595-2-1
Dimensiunea manerului placii frontale	60 x 60 mm
Inaltime	146 mm
Latime	90 mm
Adancime	131 mm
Greutate produs	0,5 kg

## Mediu

Standarde	IEC 60947-4-1 IEC 60204
Tratament protector	TC
Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Rezistenta mecanica	Vibrații 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6 Șocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C

## Packing Units

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	472 g
Inaltimea formei de impachetare 1	11 cm
Latimea formei de impachetare 1	14,3 cm
Lungimea formei de impachetare 1	15,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2	7
Greutatea formei de impachetare 2	3,771 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	30 cm
Latimea formei de impachetare 2	30 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	P06
Numar de unitati in forma de impachetare 3	56
Greutatea formei de impachetare 3	40,636 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	77 cm
Latimea formei de impachetare 3	60 cm
Lungimea formei de impachetare 3	80 cm

## Offer Sustainability

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>

Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

### Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------