

IS 2180-5

alb
EAN 4007841 605018



infrarod sensor
180°



max. 20 m

1000w

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Descrierea funcției

Big Brother is watching. Sensor de mișcare cu infraroșu IS 2180-5 pentru exterior, ideal pentru terenurile mari și anexele externe, terenurile întreprinderilor și fabricilor, înălțimea de montaj ideală de 2 m, unghi de detectare de 180°, rază de acțiune maximă de 20 m sau 8 m (tangential), prag cronologic și de intensitate a luminii reglabil, operarea luminii permanente, inclusiv suport unghiular pentru perete pentru montajul pe colțuri externe și interne.

Specificații tehnice

Versiune	Detectori de mișcare
Dimensiuni (L x B x H)	56 x 76 x 120 mm
Conexiune la rețea	230 – 240 V / 50 Hz
Tehnologie senzor	infraroșu
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, loc, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Locul montării	perete, colț
Instalare	Instalație electrică aparentă
Zonele de comutare	504 Schaltzonen
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Înălțime de montaj	1,80 – 3,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	180 °
Unghi de deschidere	90 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Rază, tangențial	r = 8 m (101 m ²) / r = 20 m (628 m ²)

Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	1000 W
Control constant al luminii	Nu
Funcție lumină de bază	Nu
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
Vernetzung	Da
Grad de protecție	IP54
Material	Plastic
Temperatura ambientală	-20 – +50 °C
Culoare	alb
Culoare, RAL	9010
Garanția producătorului	5 ani
Variante	alb
UM1, EAN	4007841605018

IS 2180-5

alb

EAN 4007841 605018

Zona de detectare a senzorului



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Desen tehnic

